

304ss防爆检修电源箱

产品名称	304ss防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

304ss防爆检修电源箱 适用范围：1适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4适用于温度组别为T1T6的环境；5适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；304ss防爆检修电源箱产品特点 1
本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2
本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；3
采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4
内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5
本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；7 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8
布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

技术参数 防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
总开关电流：10A800A；分开关电流：1A630A；防护等级：IP54/IP55/IP65；
螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸 引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）