

# 水白色颗粒低气味 纯苯乙烯单体树脂克雷威利Cleartack W85

产品名称	水白色颗粒低气味 纯苯乙烯单体树脂克雷威利Cleartack W85
公司名称	东莞市樟木头鸿基塑化商行
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:纯苯乙烯单体树脂 型号:ClearackW85 产地:法国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶市场一期X栋8号
联系电话	0769 - 89786589 13826936056

## 产品详情

产品简介：

品牌：克雷威利Cray Vally

产地：法国/美国

牌号：W85

别称：甲基苯乙烯树脂；Clearack树脂（C9）；Clearack碳炔树脂；ClearackWV系列树脂等。

特点：软化点低、水白颗粒、味道淡、耐黄变性佳、强度高。

用途：用于EVA、SIS、SBS、APAO、m-POE热熔胶，以增加强度及耐热改质，PVC/TPU/TPE加工流动助剂，CR、NR、SBC溶剂胶接着强度。

规格：25公斤/袋

Cleartack碳炔树脂是通过不饱和单体聚合而成，为芳香族碳氢化合物。这些树脂的物理化学性能和芳香族特性使得他们与许多的聚合物、溶剂和增塑剂有很好的相

容性。添加这些产品可以增加粘性并降低粘度。

CleartackW系列是水白色的树脂，从纯本乙烯单体中合成出来，无色无味。这些都是增粘和补强的胶粘树脂，基于EVA热熔胶使用的树脂。其稳定性使他们特别适用于高品质的装订胶、卫生用品和品包装。另外由于含有 -甲基苯乙烯，其高的软化点可提高低熔点塑料的热变形温度，如：PE，PVC，TPE等。

产品物性：

Cray Valley -甲基苯乙烯

Norsolene W-series

物 性	W-85	W-100	W120
-----	------	-------	------

1.Softening Point( )	软化点	85	100	120
----------------------	-----	----	-----	-----

2.Molecular weight	Mn	800	750	700
--------------------	----	-----	-----	-----

3.Glass Transition Temp( )	玻璃化温度	85	100	120
----------------------------	-------	----	-----	-----

4.Acid Number	酸值	≤ 0.1		
---------------	----	-------	--	--

5.Apprence	外观	水白固体		
------------	----	------	--	--

6.Specific Gravity	比重	1.06		
--------------------	----	------	--	--

产品应用：

应用：

1.接着剂：

在TPE材质的热熔感压胶中，用作增黏剂与增加接着强度、耐热性及流动性。

2.橡胶制品（TPE:SEBS、SBS、TPU、天然胶、合成胶）：

增加射出、挤出速度、改善表面黏性，同时增加硬度、耐龟裂性。

3.PVC管、地砖、玩具、窗帘：

当作加工助剂，增加挤出、射出速率，同时维持\*\*\*终物性。可加入更多填充剂（40%以上），仍维持加工性与强度。

4.橡胶电线（NEOPRENE、BUTYL、TPE）

在被覆层混合物中加入，可增加挤出速度。

产品图片：