

克雷威利单体树脂CleartackW90低气味良好热稳定性

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 克雷威利单体树脂CleartackW90低气味良好热稳定性 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头鸿基塑化商行 |
| 价格 | 30.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:单体树脂 型号:ClearackW90 产地:法国 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶市场一期X栋8号 |
| 联系电话 | 0769 - 89786589 13826936056 |

产品详情

产品简介：

品牌：克雷威利Cray Vally

产地：法国/美国

牌号：W90

别称：甲基苯乙烯树脂；Cleartack树脂（C9）；Cleartack碳炔树脂；CleartackW系列树脂等。

特点：软化点低、水白颗粒、味道淡、耐黄变性佳、强度高。

用途：用于EVA、SIS、SBS、APAO、m-POE热熔胶，以增加强度及耐热改质，PVC/TPU/TPE加工流动助剂，CR、NR、SBC溶剂胶接着强度。

规格：25公斤/袋

Cleartack碳炔树脂是通过不饱和单体聚合而成，为芳香族碳氢化合物。这些树脂的物理化学性能和芳香族特性使得他们与许多的聚合物、溶剂和增塑剂有很好的相

容性。添加这些产品可以增加粘性并降低粘度。

CleartackW系列是水白色的树脂，从纯本乙烯单体中合成出来，无色无味。这些都是增粘和补强的胶粘树脂，基于EVA热熔胶使用的树脂。其稳定性使他们特别适用于高品质的装订胶、卫生用品和品包装。另外由于含有 -甲基苯乙烯，其高的软化点可提高低熔点塑料的热变形温度，如：PE，PVC，TPE等。

产品物性：

Cray Valley -甲基苯乙烯

Norsolene W-series

| 物 性 | W-85 | W-100 | W120 |
|-----|------|-------|------|
|-----|------|-------|------|

| | | | | |
|----------------------|-----|----|-----|-----|
| 1.Softening Point() | 软化点 | 85 | 100 | 120 |
|----------------------|-----|----|-----|-----|

| | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|-----|
| 2.Molecular weight | Mn | 800 | 750 | 700 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|----------------------------|-------|----|-----|-----|
| 3.Glass Transition Temp() | 玻璃化温度 | 85 | 100 | 120 |
|----------------------------|-------|----|-----|-----|

| | | | | |
|---------------|----|-------|--|--|
| 4.Acid Number | 酸值 | ≤ 0.1 | | |
|---------------|----|-------|--|--|

| | | | | |
|------------|----|------|--|--|
| 5.Apprence | 外观 | 水白固体 | | |
|------------|----|------|--|--|

| | | | | |
|--------------------|----|------|--|--|
| 6.Specific Gravity | 比重 | 1.06 | | |
|--------------------|----|------|--|--|

产品应用：

应用：

1.接着剂：

在TPE材质的热熔感压胶中，用作增黏剂与增加接着强度、耐热性及流动性。

2.橡胶制品（TPE:SEBS、SBS、TPU、天然胶、合成胶）：

增加射出、挤出速度、改善表面黏性，同时增加硬度、耐龟裂性。

3.PVC管、地砖、玩具、窗帘：

当作加工助剂，增加挤出、射出速率，可加入更多填充剂（40%以上），仍维持加工性与强度。

4.橡胶电线（NEOPRENE、BUTYL、TPE）

在被覆层混合物中加入，可增加挤出速度。

产品图片：