

大容量恒温箱FYL-YS-280L (2-48)

产品名称	大容量恒温箱FYL-YS-280L (2-48)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

大容量恒温箱FYL-YS-280L (2-48)介绍在穿无菌手术衣及戴无菌手套时，手不应接触手术衣和手套的外面，戴好手套的手也不可直接接触病人皮肤，凡与皮肤接触的刀片和器械不应再用，手术进行中，如手套被撕破或被缝针、锐利器械刺破，应立即换，针和器械也不可再用，在进行皮肤切口前，应用无菌纱布垫遮住切口两旁，或用无菌聚薄膜盖于手术野皮肤上，经薄膜切开皮肤，以保护切口不被污染，在延长切口或进行缝合前应再用酒精消毒。膀胱冲洗（bladder irrigation）：利用导尿管，将溶液灌入到膀胱内，再藉由虹吸原理将灌入的液体引流出来的方法。注意事项：1、做好无菌防护准备，严格执行膀胱冲洗的步骤流程。注意冲洗管与冲洗液，以及导尿管和尿袋对接之前，给各个连接部进行消毒。2、水温35 -37 ，膀胱有出血的用冷冲洗液，每日冲洗2-3次，每次药液50-100ml，膀胱手术后的冲洗液量不超过50ml，冲洗时观察病人反应，有鲜血流出或剧烈疼痛、回流量少于输注量等异常情况应停止冲洗。3、冲洗时，冲洗液瓶内液面距床面约60厘米，以便产生一定的压力，利于液体流入，冲洗速度根据流出液的颜色进行调节，一般为80-100滴/分钟；如果滴入药液，须在膀胱内保留15-30分钟后再引流出体外，或者根据需要延长保留时间。4、冲洗过程中注意观察引流管是否通畅。大容量恒温箱FYL-YS-280L (2-48) 案例照片

大容量恒温箱FYL-YS-280L (2-48)特点*.安全系统 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键消除门体安全锁功能，安全的保存物品*.温控系统 微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，度为 ± 1 ，*.制冷,制热系统 直流内风机，风循环式结构，合理设计风道和流量，箱内温度均匀 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，制热面积，提高降温升温速度*.人性化设计 超静音设计，低功耗，绿色 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间 具有安全锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。 宽电压设计，适合电压不稳定地区。

P、PR是连接制动电阻器，拆开端子PR - PX之间的短路片，在P - PR之间连接选件制动电阻器。P、N是连接制动单元，连接选件型制动单元或电源再生或高功率因数转换器P、P1是连接DC电抗器，拆开端子P - P1间的短路片，连接选件改善功率因数用电抗器PR、PX是连接内部制动电阻，用短路片将PX - PR间短路，内部制动回路便生效变频器外壳接地用，必须与大地相接接地电源、电动机与变频器的连接电源、电动机与变频器在连接时，要注意电源线不能接U、V、W端，否则会损坏变频器内部电路，由于变频器

工作时可能会漏电，为安全起见，必须将接地端子与接地线连接好，以便于泄放变频器漏电电流。