

## 福意联FYL-YS-430L（手术室恒温箱）

产品名称	福意联FYL-YS-430L（手术室恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

福意联FYL-YS-430L（手术室恒温箱）介绍怎样才能掌控洁净层流手术室，首先要知道什么是洁净层流手术室，它是对进入手术室的空气通过初、中、过滤器以控制洁净室内尘埃含量，具有除去99.97%直径0.5 μm以上粒子的能力，还能使恒温、恒压、恒湿、洁净的空气呈流线流入手术室内，以等速流过洁净室内后流出，室内产生的尘埃或微生物不会向四周扩散，随气流方向经回风口排出室外，可使手术室内空气具有一定的生物洁净度，所以掌控洁净层流手术室，让手术环境科学、安全、适应外科发展的需要，为患者提供优质的诊治空间。洁净手术部各区域的压力分布对于保证洁净手术室效果影响很大，而如何保证合理的压力分布，除空气平衡计算正确外，重要的是送风、回风均应有良好的调节手段，以往风量调节装置主要是手动对开多叶调节阀，此种阀门用于风量的精调节并不理想，实践中有着调节困难、调试周期长的问题。福意联FYL-YS-430L（手术室恒温箱）案例照片

福意联FYL-YS-430L（手术室恒温箱）特点 微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围：±1  
控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。  
透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。  
外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。  
故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 实行三包政策，整机质保一年，终身维护，良好售后，我们将竭诚为您售后！

严格来讲，编码器只会告诉你改如何，要如何执行，是需要靠数控系统（或者plc之类控制器）控制伺服或者步进电机来实现的，编码器好比人的眼睛，知道电机轴或者负载处于当前某个位置，工业上用的一般是光电类型编码器，下边简单说明一下。简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上，通过精密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝，相当于把一个360度，细分成很多等分，比如成1024组，这样每组之间的角度差是 $360/1024度=0.3515625度$ 。