

多用途恒温箱（医院手术室）

产品名称	多用途恒温箱（医院手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

多用途恒温箱（手术室）介绍用于对液体安全加温和恒温储存，箱体结构合理，使用方便，可调可控；在保障安全的前提下，减少了瓶装和袋装加温的繁琐过程，通过对温度的智能控制，使箱内到达液体所需温度，具有安全、有效、稳定的特点，用途：生理盐水加温保存、冲洗液加温、甘露醇加温溶解、腹透37 加温、B超液恒温储存等，适用于手术室、输液室、神经内科、ICU、影像等科室。我们一定要清楚，层流手术室系统只是一种创造洁净手术室的设备，毕竟设备还是要靠人来操作的，所以只有工作人员心里警惕，居安思危，尽职尽责，才能保证设备的良好运行，避免不必要事故的发生，而且空气净化固然重要，但重要的是要靠整个手术过程的护理质量控制，因此，只有科学使用，严格管理，才能保证洁净手术的规范，为患者创造良好的手术空间。多用途恒温箱（手术室）案例照片

多用途恒温箱（手术室）特点【产品优势】1 温湿度显示2 采用高精度传感器控制、显示、报警3 风冷，微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 -48 范围内，湿度范围35%-75%4 根据要求配置温湿度显示，记录，数据传输功能，满足GSP需求【制冷系统】1 压缩机，无氟制冷剂2 采用静音蒸发风机、冷凝风机、性能优越3 内冷系统设计，制冷速度快，温度均匀4 采用新材料密封条设计，保温性能好【人性化设计】1 内置可调节搁架，方便使用2 安全门锁设计，防止随意开启3 内置蓄电池，断电报警48小时（可选配）。

交流SSR多在电流过零时判断，对感性和容性负载，在电流达零并关断时，线电压并不为零。功率因数 \cos 越小，这个电压越大，在关断时，这一较大的电压将以较大的上升率加在SSR的输出端。另外，SSR关断时，感性负载上会产生反电势，该反电势同电压一起形成的过电压将加在SSR的输出端。在使用SSR反转电容分相电机和反接未停转的三相电机时，都可能在SSR的输出端产生二倍于线电压的过压效应。 dv/dt 和过电压是使SSR失效的重要模式，因此要认真对待。