

福意联FYL-YS-1028L（手术室恒温箱）

产品名称	福意联FYL-YS-1028L（手术室恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

福意联FYL-YS-1028L（手术室恒温箱）介绍下面我们来看一下提及切口冲洗的官方解释：2016年预防手术部位感染指南关于 SSI

预防控制指南：关闭切口前建议/推荐使用聚维酮碘溶液冲洗切口，特别是清洁切口和清洁-污染切口2019年：版手术部位感染预防控制指南：关闭切口前使用聚维酮碘溶液冲洗切口，特别是清洁切口和清洁-污染切口目前尚无充足的证据支持或反对在手术切口关闭前使用生理盐水冲洗可预防

SSI。可以考虑在切口关闭前使用聚维酮碘水溶液冲洗以预防 SSI，特别是对于清洁和清洁-污染切口。（条件推荐，低等级证据质量）。在穿无菌手术衣及戴无菌手套时，手不应接触手术衣和手套的外面，戴好手套的手也不可直接接触病人皮肤，凡与皮肤接触的刀片和器械不应再用，手术进行中，如手套被撕破或被缝针、锐利器械刺破，应立即换，针和器械也不可再用，在进行皮肤切口前，应用无菌纱布垫遮住切口两旁，或用无菌聚薄膜盖于手术野皮肤上，经薄膜切开皮肤，以保护切口不被污染，在延长切口或进行缝合前应再用酒精消毒。福意联FYL-YS-1028L（手术室恒温箱）案例照片

福意联FYL-YS-1028L（手术室恒温箱）特点1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。2.采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，安全，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。4..内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道至恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键换温度。门体锁可实现人管。

电线的载流量与很多因素有关，如环境温度，散热条件，电线数量多少，布放方式等有关，条件好的载流量稍大些。电线承受的电流也就是载流量，可以通过查表方法得到，这种方法快捷、直观、方便，但

必须有一张电线载流量对照表。电线载流量也可以通过计算的方法得到，这种方法简单方便，一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为 $S(\text{mm}^2)$ ，一般稍保守取纯铜电线的电流密度 $J=6\text{A}/\text{mm}^2$ ，电线的载流量 $I=S(\text{mm}^2) \times 6\text{A}/\text{mm}^2$ 。