液体恒温箱FYL-YS-280L(手术室用)

产品名称	液体恒温箱FYL-YS-280L(手术室用)
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

液体恒温箱FYL-YS-280L(手术室用)介绍现代洁净手术室基础功能院区管理:当数字化手术室建设在多个院区的时候,可以使用院区管理功能进行管理;科室管理:可以通过信息系统/文件等方式导入科室信息人员管理:可对接的KOA/HIS或者以文件的形式导入人员,以便对手术文献信息进行分级权限控制;权限管理:清晰井可随时调整的权限管理,可以设定手术内容的观看权限;影像管理:手术影像录制、编辑、点播、管理;手术直播:手术内容在院内网络/互联网的直播;手术录制:手术内容录制到云平台,并生成手术信息;影像上传:支持用户自有手术影像文件的上传和信息编辑及发布;运维管理:方便直观的获取服务器的使用信息,如磁盘容量使用信息,服务器.上的服务运行情况,通过网络对系统进行远程升级和维护,臭氧基空气净化设备的工作原理:洁净工程说,臭氧技术对细菌的灭活反应迅速,杀菌效果好,但过量臭氧对健康危害严重,强烈刺激人的呼吸道,可引起呼吸困难、头晕、头痛等不良反应,因此多用于工业废气处理,优点:低浓度臭氧可杀灭残留在空气、水和物体表面的多种致病菌、病毒、支原体和微生物,缺点:臭氧过量会引起人的神经毒性,头晕头痛,视力下降,记忆力减退,人和机器不能共存,不能吸附固体颗粒。液体恒温箱FYL-YS-280L(手术室用)案例照片

液体恒温箱FYL-YS-280L(手术室用)特点1,智能电脑温度控制器,数码显示,箱内温度均匀恒定。2,液晶数字显示,通过调节面板,使温度在2~48度之间任意调控。3,内置温感,显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。4,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温。5,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度均匀,温度偏差范围小。6,产品在设定的恒温过程中,具有高低温报警功能,保证物品安全性。7,使用三层高强度中空玻璃,保温效果好。8,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用。9,多层搁架设计,可根据需要调节间隙,方便实用,便于清洁。10,嵌入式人性设计,有效利用空间,安全门锁,防止异常开启。

三角型接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率=每相电压×每相电流×3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)3.2三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:1.15(60)、20(80)、30(100)(电压3×380/220V~)。