

## 液体恒温箱FYL-YS-280L（手术室用）

产品名称	液体恒温箱FYL-YS-280L（手术室用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

液体恒温箱FYL-YS-280L（手术室用）介绍现代洁净手术室基础功能院区管理：当数字化手术室建设在多个院区的时候，可以使用院区管理功能进行管理；科室管理：可以通过信息系统/文件等方式导入科室信息人员管理：可对接的KOA/HIS或者以文件的形式导入人员，以便对手术文献信息进行分级权限控制；权限管理：清晰并可随时调整的权限管理，可以设定手术内容的观看权限；影像管理：手术影像录制、编辑、点播、管理；手术直播：手术内容在院内网络/互联网的直播；手术录制：手术内容录制到云平台，并生成手术信息；影像上传：支持用户自有手术影像文件的上传和信息编辑及发布；运维管理：方便直观的获取服务器的使用信息，如磁盘容量使用信息，服务器上的服务运行情况，通过网络对系统进行远程升级和维护，臭氧基空气净化设备的工作原理：洁净工程说，臭氧技术对细菌的灭活反应迅速，杀菌效果好，但过量臭氧对健康危害严重，强烈刺激人的呼吸道，可引起呼吸困难、头晕、头痛等不良反应，因此多用于工业废气处理，优点：低浓度臭氧可杀灭残留在空气、水和物体表面的多种致病菌、病毒、支原体和微生物，缺点：臭氧过量会引起人的神经毒性，头晕头痛，视力下降，记忆力减退，人和机器不能共存，不能吸附固体颗粒。液体恒温箱FYL-YS-280L（手术室用）案例照片

液体恒温箱FYL-YS-280L（手术室用）特点1，智能电脑温度控制器，数码显示，箱内温度均匀恒定。2，液晶数字显示，通过调节面板，使温度在2~48度之间任意调控。3，内置温感，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。4，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。5，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀，温度偏差范围小。6，产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。7，使用三层高强度中空玻璃，保温效果好。8，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用。9，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。10，嵌入式人性化设计，有效利用空间，安全门锁，防止异常开启。

三角型接法的负载引线为三条火线和一条地线，三条火线之间的电压为380V，任一火线对地线的电压为220V；Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线，三条火线之间的电压为380V，任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率=每相电压×每相电流×3，即总功率=电流×电压（220V）×3（ $W=U \times I \times 3$ ）3.2三相电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种，一般规格为：1.15(60)、20(80)、30(100)（电压3×380/220V~）。