

# 电热水袋专用温控器 JRRDA

产品名称	电热水袋专用温控器 JRRDA
公司名称	乐清市金尔达电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JRRDA 型号:KSD301302 开关类型:常闭
公司地址	乐清市南塘镇交通中路45-47号
联系电话	86 0577 62257875 15067700253

## 产品详情

品牌	JRRDA	型号	KSD301 302
开关类型	常闭	工作电压	220 ( V )
过载电流	5-16 ( A )	动作温度	40-180 ( )
寿命	100000 ( 次 )	产品认证	VDE

ksd301系列突跳式温控器是小型双金属片温控器，属温度继电器类器件。利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理，通过机构的作用，使触点迅速动作，达到断开或接通电路的目的。其工作温度固定，无须调整；动作可靠干脆，电弧小；使用寿命长；无线电干扰小。

ksd301snap action thermostat is small-size bimetal thermostat series with a metal cap,which belongs to thermalrelays ' family.the main principle is that one fumction of bimetal discs snap action under the change of sening temperature.the snap action of disc can push the action of the contacts through the inside structure,then caused on of off of the circuitfinally.the main characteristics are the fixation of working temperature,the reliable snap action,less flashover,longer working life and less radio interference.

技术参数technical parameters:

额定电流rated current(ir): 10a,15a;

额定电压rated voltage(ur):ac250v;

动作温度公差action temperature tolerance:  $\pm 5$

常态电气强度electric intensity:ac2000v 50/60hz历时1min,无击穿、无闪络for 1min;no breakdon and no flashover

常态接触电阻contact resistance: < 50m

绝缘电阻Insulation resistance: > 100m

响应速度response speed: 1 /min

寿命次数operation cycles: > 30000次

动作及复位温度

动作温度	复位温度	动作温度	复位温度
action temperature	reset temperature	action temperature	reset temperature
45 ± 5	40 ± 6	130 ± 5	100 ± 15
50 ± 5	43 ± 6	135 ± 5	105 ± 15
55 ± 5	45 ± 6	140 ± 5	110 ± 15
60 ± 5	50 ± 10	145 ± 5	115 ± 15
65 ± 5	50 ± 10	150 ± 5	120 ± 15
70 ± 5	50 ± 10	155 ± 5	125 ± 15
75 ± 5	55 ± 10	160 ± 5	130 ± 15
80 ± 5	55 ± 10	165 ± 5	135 ± 15
85 ± 5	55 ± 10	170 ± 5	140 ± 15
90 ± 5	60 ± 10	175 ± 5	145 ± 15
95 ± 5	65 ± 10	180 ± 5	150 ± 15
100 ± 5	75 ± 10	185 ± 5	160 ± 15
105 ± 5	80 ± 15	190 ± 5	165 ± 15
110 ± 5	80 ± 15	200 ± 5	170 ± 15
115 ± 5	85 ± 15	210 ± 5	175 ± 15
120 ± 5	90 ± 15	215 ± 5	180 ± 15
125 ± 5	95 ± 15	220 ± 5	185 ± 15

特殊规格可根据客户要求定做the specification can also be manufactured as request.

特殊规格可根据客户要求定做the specification can also be manufactured as request.

如超低和超高温度及特殊复位产品可根据客户要求协商订做

温度检测方法：

将试样两引线分别接在测试设备的夹具上，通上10ma左右的电流（不超过100ma），用一发光二极管指示电流的通断，然后将试样放入专用测温设备内，（测试设备内温度应均匀，加热升温速度可控制）温度计探头应贴近试样，控制检测设备温度以0.5 ~ 1 /min的速率升温,当发光二极管熄灭时,记下温度计读数即为试样的动作温度。