

# 国标桥梁支座 250\*500\*63mm 橡胶板式支座 连云港GYZF4 滑板式橡胶支座 中诚巨工

产品名称	国标桥梁支座 250*500*63mm 橡胶板式支座 连云港GYZF4 滑板式橡胶支座 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 规格:250*500*63mm
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

国标桥梁支座 250\*500\*63mm 橡胶板式支座 连云港GYZF4 滑板式橡胶支座  
中诚巨工

板式橡胶支座由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。

通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：

- 1、支座必须能可靠的传递垂直和水平反力
- 2、上部结构是空间结构时，支座应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形
- 3、铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座
- 4、支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束
- 5、当桥梁位于平坡上，固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上
- 6、当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上
- 7、在同一桥墩上的几个支座应具有相近的转动刚度
- 8、固定支座宜设置在具有较大支座反力的地方

9、连续梁可能发生支座沉陷时，应考虑制作高度调整的可能性。

桥梁圆形板式支座，施工环境保护措施：

认真贯彻执行环境保护的有关政策、法规、对全体施工人员进行环境保护知识，法规宣传教育，把做好环境保护工作和坚持文明施工，变为每个职工的自觉行动。

(1)按当地huan保部门和业主要求，配zhuān人开展工作，做到huan保工作有人负责，定期检查。

(2)严格按建设单位要求和设计文件规定组织施工，每一工程项目，每一道工序，均按huan保要求采取相应的保护措施：

按批准的施工组织设计布置各种临时设施，加强管理，保持施工区和生活区的文明整洁。

对施工便道，要经常洒水，fang止灰尘飞扬，污染环境。

为了fang止尘埃污染，运输车辆要备有覆盖设备，车槽四周应密封坚固。

做好施工废水的处理工作。

(3)按照地方的有关规定，结合本合同段工程实际情况，参加施工的队伍都要制定好文明施工的内部管理措施，确保施工现场周围道路畅通，排水系统始终处于良好状态，保持场容场貌整洁。