

英国KE蓄电池OSS12-40 12V40AH参数详情

产品名称	英国KE蓄电池OSS12-40 12V40AH参数详情
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	KE蓄电池:铅酸蓄电池 12V40:阀控式蓄电池 国产:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

英国KE金能量SS12-40 12V/40AH 报价 英国KE金能量SS12-40 12V/40AH 报价

英国KE金能量电池有限公司,创始于1982年,主要从事研究和生产高品质的KE(KING ENERGY)铅酸蓄电池.公司全球雇员1100多人,在全球10多个国家拥有生产基地,是世界电池制造商.拥有全球领先的电池制造设备,完善的管理和生产工艺.结合50多道检查工序,使得每一个KE电池产品都能达到严格的品质和性能标准.现在,KE来到中国,时刻为中国工业服务.

KE金能量阀控密封式铅酸免维护蓄电池产品特性

免维护采用优质的AGM隔板和灵敏度的安全阀,铅钙锡多元特种合金铸造板栅,贫液式设计,阴极吸收式原理,有效地抑制氢气的析出,减少使用过程中电解液的损耗,电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计专利多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

使用寿命 专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长;独特的4BS铅膏配方,专用紧装配焊接设备,电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电高纯原辅材料,清洁的工艺生产环境,“6S”过程质量控制,保证电池具有较低的自放电率。

均匀性能好完善的体系,先进的设备保障能力,以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序,充分保证出厂电池质量均匀一致。

我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们大的支持。本公司支持全国地区送货，原装，质保三年，送货上门。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。

——本公司是KE金能量蓄电池（英国）有限公司授权的经销商，享有“现货供应，特价”的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型企业，建立了长期合作关系，本公司—KE金能量蓄电池代理商是您理想的选择！

KE金能量蓄电池主要应用领域

浮充使用-通信及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备 UPS/EPS 电源 变、发电站紧急电源系统 医疗器械

循环使用-便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 照明器材 各类信号新系统 太阳能、风能储能系统 发电厂直流电源；变电站（所）直流电源。

KE金能量蓄电池阀控密封式铅酸免维护蓄电池

恒定电流放电数据表(环境温度25℃,含连接条压降损耗,终止电压1.8VPC)

型号

标称电压

标称容量

1MIN

5MIN

15MIN

30MIN

1H

2H

5H

8H

10H

内阻

SS12-7

12V

7AH

37.3

20.0

10.6

6.8

4.2

2.5

1.19

0.8

0.65

约25m

SS12-20

20AH

88

60.3

39

25.5

15.7

8.5

3.8

2.8

2.1

约11m

SS12-26

26AH

93.2

68.9

41.9

27.7

17

9.82

4.54

3

2.45

约9m

SS12-33

33AH

118.29

87.45

53.18

35.16

21.58

12.46

5.76

3.81

3.11

SS12-40

40AH

126

99.4

64.7

43.4

26.6

15.2

7

4.61

3.77

约7m

SS12-65

65AH

204

162

105

70.5

43.2

24.7

11.4

7.49

6.12

SS12-80

80AH

251.07

199.38

129.23

86.77

53.17

30.4

14.03

9.22

7.53

约4m

SS12-100

100AH

303.25

233

151

102

63.3

37.1

17.4

11.5

9.4

SS12-120

120AH

409

314.5

203.8

138

85.5

50.6

23.5

15.5

12.7

约3m

SS12-150

150AH

455

350

226.7

153

95

55.6

26.1

17.25

14.9

SS12-200

200AH

/

488

316

214

133

77.8

36.5

24.1

19.7

使用温度

电池在-15 ~ 45 环境中工作, 推荐使用温度为 25 ± 5 的环境。在过高或过低温度环境中使用, 将会减少使用寿命。

使用环境湿度

使用环境相对湿度应该低于 RH92%

海拔高度

产品正常使用地点的海拔高度, 应该低于海拔 3000 米; 当在超过海拔 3000 米的地点使用公司产品时, 要特别说明, 以便我们采取相应的技术措施。

容量和影响因素

电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量, 以符号 C 表示。常见单位为安培小时, 简称安时 (Ah)。

容量可以用额定容量或者实际容量来表示。电池的额定容量见规格型号表。实际容量是指电池在一定放电条件下输出的实际电量, 它等于放电电流与放电时间的乘积, 单位为 Ah。

环境温度对电池的影响

VRLA 电池热量散失性能较差, 当热量累积时可能引起热失控。使用时, 当电池温度超过 25 时, 温度每升高 10 , 电池的寿命将降低一半。电池使用温度升高也将加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失, 从而极大的降低电池的寿命。

电池的推荐运行温度为 25 ± 5 。如果电池的工作环境温度达不到上述推荐要求, 可按本手册采用温度校正法对充电电压加以校正。

产品广泛应用于电信、电力系统、不间断电源、消防设备用电源、发电机启动电源、太阳能风能发电系统、应急灯、电子秤、电动工具、电动玩具、电动助力车、高尔夫球车、交通系统等领域, 产品远销: 东南亚、中东, 欧洲、北美、南美、非洲等100多个国家和地区, 产品凭借着优异的品质受到国内、外客户的高度评价和信赖。

售后服务承诺

将服务理念贯穿于供货的全过程。从技术咨询 订货 生产 品检 运输 安装 调试 运行维护 检查的全过程。

售前服务: 让客户了解我厂电池的性能、适用范围、适用条件。帮助客户选型, 支持客户投标的文件准备, 接受用户的考查、咨询。

售中服务: 与客户建立良好的沟通, 按合同条款生产品质优异的产品, 按合同条款为客户定制包装、运输方式。充分满足客户要求, 及时安全的将产品送达用户现场。合同签订第二天起计, 现货3-7天; 期货30天, 短15-20天, 特殊情况10天内交货。

售后服务: 我厂设有售后服务部专门负责售后服务工作, 由工程师负责为客户排忧解难。用户对我厂产品质量的投诉, 在半个工作日之内 (4小时) 提出处理意见。如情况需要, 我厂在除不可抗力情况外将于24小时之内抵达现场处理。

我厂对售出产品负责终身维护服务，对用户技术支持。

自发运之日起，小型密封电池一年（17AH以下），中型密封电池三年（12V200AH以下），大型密封电池五年内（2V系列）。由于电池本身的质量缺陷而引起的故障，我厂将免费维修，质保期后的维修只收成本费。

巡检

我厂有数名售后服务人员长年在国内各城市客户间巡视检查。随时可应用户要求到现场检测电池运行情况，解答客户疑问，培训指导用户运维人员工作，解决存在的问题及进行电池的安装和调试。

工程安装

我厂承诺保证按合同要求，派出售后服务人员到现场协助用户进行安装、调试。建立用户档案，将各安装、调试数据分类妥善保管存档，了解和掌握用户使用状况，发现问题及时调整解决。

技术支持及培训

我厂免费向用户提供技术讲授，视具体情况，双方可互派员讲授或授培。供方负责对电源维