

千里之行始于轮下 十款配胎压监测车型 卫通达汽车安全专家

产品名称	千里之行始于轮下 十款配胎压监测车型 卫通达汽车安全专家
公司名称	深圳市卫通达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道华丰第一科技园石街B栋 五楼
联系电话	0755-29173436 15999648684

产品详情

产品规格：实时监测汽车轮胎压力和温度。

轮胎气压过高、过低、轮胎漏气等异常想象时，6秒钟后自动声光报警。

轮胎温度过高（大于75℃）时，6秒钟后自动声光报警。 温度测量精度：±3℃

接收和显示一体化设计。LCD液晶显示。 用户可自行设定轮胎压力监测值。

传感器电池可方便更换，电池正常使用寿命为1年。当电池电量不足时，

显示器自动声光提示，提醒用户及时更换。所更换电池型号为CR1632。

传感器有防水、防尘功能，可在恶劣条件下工作。 压力测量范围：0Kpa-1000Kpa 压力测量精度：30Kpa

传感器为外置式设计，安装时不需要拆卸轮胎，直接安装在气门嘴上。

传感器更换、学习方便，无需按次序安装，可随意安装并学习。 传感器具有防盗功能。

传感器重量：9g（±1g）适合卡车及客车轮胎压力监测，最多可同时监测22个轮胎压力。

压力单位有Kpa、PSI、Bar、Kgf/cm²四种可供选择。

显示器为手持便携式无线设计，可由内部锂电池供电，也可外接汽车直流电源（12V~24V）。

当显示器锂电池未低电压时，声光警报提示用户外接汽车直流电源（12V~24V）及时充电。

传感器工作温度为-10℃~85℃，显示器为-20℃~60℃ 显示器安装方便，可随身携带，也可放置在支架上。

显示器尺寸：85mm*55mm*21mm 传感器尺寸：24mm*21mm*21mm 工作频率：433.92MHz