

绵阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	绵阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

绵阳市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

F6级净化空调**篮式过滤器**(bag filter)外框有铝合金型材、镀锌钢板等方式，滤材有无防布、玻纤等，滤出粒度1~5um，过滤率级别F6(酶活性测定)。F6级中效袋式过滤器一般运用：

主要运用于中间空调通风系统初级过滤、制药、医院、电子器件、食品类、等行业净化处理中；

还可以作为高效过滤的前面过滤，从而减少高效率完的负载，延长其使用寿命；

因为迎风面大，因而空尘量多、风力低，被称之为现阶段zui好一点的**中效过滤器**构造。使用说明书：

F6级中效过滤器以其独特的布袋构造，保证气旋平衡地填满全部包装袋。能够防止包装袋中间过度拥堵或者出现漏水，那样减少了摩擦阻力从而使容尘f做到zui大.起加固作用的‘包装袋支撑点格栅’能够防止过滤装置在偏差的工作氛围下收拢或弯曲。F篮式过滤器可作为*理想的初效或中效过滤器，在潮湿，高气旋和浮尘负荷皿大一点的环境下应用。自刀于篮式过滤器上市之后，他们在制药，车辆及食品制造工业生产，办公建筑及各类工业与排风系统方面的应用，都很好验证了他们因其使用价值及特性提升国家标准。我们公司相关H&V净化空调妹了解国内过滤材料供消费者选择，用户可以针对不同的****来选择不同浦料以保证过滤装置的高效运作。

布袋设计方案：

F6级中效过滤器应用牢固.防偏的布袋设计方案捕获浮尘的析出。包装袋的三边密封性，并且在架构背部的转角处用胶合板荆密封性;以避免包装袋收紧或撕破.气旋安全通道在包装袋内横着缝纫，且有一种热固

性塑料密封剂粘牢手术缝合的区域，密封性手术缝合洞。

高品质膨松分层次人工合成纤维滤料可以达到zui极大的过滤率:

F6级中效过滤器滤料是通过一种特有的不脱落，防潮，且表面和里层分层次的合成纤维组成。粗秘的层捕获空气中的比较大较宜的微粒，较细第二层提高过建路的稳定并防止比较小的浮尘漂浮在空中，这类两层浦料设计方案确保了低初摩擦阻力及高容尘量，并可以延长过滤装置的使用期。

可以提供效果:

可以提供达到独特气体清洁标准的不同型号和效率的过滤装置注：我司生产各种不同规格的F6级中效过滤器，热烈欢迎顾客欢迎来电咨询商谈！