

# 德阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	德阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

德阳市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

FU过滤装置挑选、风淋房高效送风口、中效过滤器、hape过滤装置

FFU英语全称是（Fan Filter Unit），汉语术语为离心风机过滤发电机组。NiKi-FFU配有高效率级滤网。离心风机从FFU层流罩顶端将室内空气吸进并且经过高效送风口过滤，过滤后的洁净的空气在所有出风面以0.45M/S ± 20%的风量均速送出去。

FFU层流罩适用在各类环境里得到其他清洁自然环境。它为不同尺寸比例，不一样洁净室等级的净化室、免疫微环境提供高质量的洁净的空气。在新创建净化室、净化车间式更新改造翻修中，就可以提升洁净度级别，减少噪音和震动，也可以大幅度降低工程造价，组装维护方便，是清洁自然环境的\*\*构件。

NiKi-FFU特性

1. 离心风机采用优质离心通风机，具备使用期长、低噪音、经久耐用、振动小、可无极调速等特点，离心风机质量稳定，工作中使用寿命长达6万钟头及以上。
2. 特别适合于拼装成洁净生产流水线，可以根据加工工艺必须布局为每台应用，还可以将几台串连产生100级银行流水装配流水线。

3. 壳体结构选用优质覆铝冷轧钢板制造而成生产制造，重量较轻、耐腐蚀、防锈处理、别具一格。
4. FFU层流罩出厂前均按美国规范209E，METOME尘埃粒子计数器逐台扫描仪检验，保证质量。

#### NiKi-FFU原理

FFU层流罩通电后，离心风机运行，离心通风机将室内空气吸进，气体抵达FFU静压箱内，运用离心风机的作用气体抵达高效送风口过虑，根据高效率过滤后的气体做到100级(美国209E规范)。随后均匀的送出去，抵达大家工作中的空间中。因为FFU层流罩是自动地工作中，不断送出去100级洁净的空气，使办公空间产生正压力(即办公空间内的空气超过工作中境外)，并将办公区域里的不洁净的空气排出来，因为是正压力的生活环境，办公区域以外气体无法进入工作中区域，从而使得办公区域一直做到100级室内空间。