

江苏高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 江苏高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/件 |
| 规格参数 | 规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

江苏省高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

FFU性能参数

新项目 参数说明 备注名称

行为主体材料 覆铝冷轧钢板

可根据客户需求，制做不同规格的非标产品。如：过滤网类型、壳体材料等变动。

整个设备规格 1175*575*320 (mm)

高效率规格 1170*570*69 (mm)

过滤率 99.999% 0.3 μm

排风量 1300m³/h

风力 $0.45 \pm 20\%$

噪声 50dBA (0.45m/s)

振动值 0.6mm/S²

开关电源 220V 50Hz

输出功率 120W

FFU应用领域:

用以从1级到100000级各种各样净化室，同时可拼装成清洁生产流水线，清洁生产流水线，净化室，净化工作台等。

FFU主要使用领域

光学电子光学、电子产业、食品工业纯净水厂，化工制造行业，，制yao、生物技术、yi疗，仪器仪表生产制造，半导体材料制造业等结构说明：

Fan Filter Unit FFU风机过滤单元是一种气体自净作用设备，可吊顶天花组装或放置于支架上，使部分等级做到千级。还可用净化室尾端排风。本产品配有初、高效率二级过滤系统。离心风机从顶端净气体吸进并且经过初、高效送风口过虑，过滤后的洁净的空气在所有通风口送出去。拐角处购置圆弧；圆润边角加工工艺，选装聪慧遥控系统。全方位的服务管理系统。有高质量空气过滤网配备提供选择购买。

组装

在你运送、下货、起吊时请确保机组竖直，禁止发电机组翻出；

发电机组在出厂时，展开了多种维护外包装，下货时请选择电动叉车；

为保证发电机组长时间工作，本发电机组不适合安装于厨房油烟、可燃气体、多尘、尤其湿冷、公共通道或可能会有脏东西阻塞过滤器场地；

为避免发电机组受到严重浸蚀，不必安装于会受盐土腐蚀的场所，及其亚硫酸多的是空气中的；

发电机组安装中，发电机组商埠必须空出充足的送风室内空间，以取保送风的匀称；

发电机组和高效送风口一起安装在天花龙骨以上，靠自身重量完成密封性。

维修保养

常观查机组运行状况，出现异常状况立即切断电原；

不要随便拆装电气元器件。

常见问题

人们在发电机组表层走路时尽可能脚踩发电机组边缘，禁止踩机组强风口；

安装中要防止空调水打湿发电机组