

苏州高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	苏州高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

苏州市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdljgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

初效净化空调高效送风口新手入门专业知识

一、中效过滤器详细介绍：

中效过滤器适用空调机组的低级过滤，主要运用于过滤 $5\mu\text{m}$ 之上尘埃粒子。初效过滤器有平板式、可折叠、布袋三种款式，边框材料是纸框、铝框、镀锌框，滤材有无防布、涤纶网、活性炭过滤材料、金属材料孔网等，安全防护网有两面静电喷塑铁网和两面镀锌铁丝网。

中效过滤器特性：****、重量较轻、实用性好、结构紧凑。主要运用于：家用中央空调和集中排风系统预过滤、大型空压机预过滤、清洁送风系统软件、部分高效过滤装置预过滤、耐热空气过滤网，用不锈钢板边框，耐热 250-300 过滤率。

这类质量的过滤装置，常见一中央空调与通风工程的低级过滤，同样适用于仅需一级过滤的简易空调和排风系统。

G系列产品粗效空气过滤网分八个种类，分别是：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属

网过滤器) , GC (石英砂过滤器) , GT (耐热初效过滤器)。