

供应西安外墙防火岩棉板厂家

产品名称	供应西安外墙防火岩棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 防火等级:A级 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

岩棉板被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。近年来,由于建筑外墙外保温材料选择不当造成的火灾屡屡发生,给人民群众生命财产安全造成*的损失,施可达岩棉针对建筑特性研发的系列产品为:

1、施可达外墙外保温用岩棉板是专为建筑的外墙外保温系统设计生产,适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有zui高的防火等级A1级,在防火保温、吸音降噪的同时,更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点,能与外墙系统较好的兼容,与建筑结构基本同寿命,对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。

2. 施可达屋面岩棉板是专为各类柔性防水屋面系统设计开发的集保温隔热、防火、吸音降噪等功能为一体的岩棉制品,具有较好的抗压和抗点荷载能力、良好的憎水、防潮性能,短期吸水率和*湿率低,耐老化和耐候性、物理稳定性及化学稳定性良好。能够满足屋面系统施工和维护时承载及相关设备重量的需要。

3、施可达幕墙用岩棉板是专为幕墙系统设计,具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点,同时具有良好的憎水、防潮性能,吸湿和吸水率低,不会对金属产生腐蚀作用。

4、施可达防火隔离带用岩棉针对隔离带使用特性研制生产,即用较厚岩棉板切割成条状,使用时将纤维垂直于墙体,*地提供了岩棉抗拉拔强度,主要用于EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料进行配套使用,增加建筑外墙外保温系统的防火性能及安全

性。

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全*够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上设计与滚压成型，具有的结构特性。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。