

盐城高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	盐城高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

江阴高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdljgxfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

二、中效过滤器简述

中效过滤器在空气过滤网中属F系列产品过滤装置。F系列产品中效空气过滤器分布袋与非布袋二种，在其中布袋包含F5，F6，F7，F8，F9，非布袋包含FB（平板式中效过滤器），FS（挡板式中效过滤器），FV（组合型中效过滤器）。注：（F5、F6、F7、F8、F9）为过滤率（酶活性测定），F5：40~50%，F6：60~70%，F7：75~85%，F9：85~95%。

中效过滤器在工业中运用：

主要运用于中间空调通风系统初级过滤、制yao、yi院、电子器件、食品类、等行业净化处理中；

还可以作为高效过滤的前面过滤，从而减少高效率完的负载，延长其使用寿命；

因为迎风面大，因而空尘量多、风力低，被称之为现阶段zui好一点的中效过滤器构造。

中效过滤器特性

- 1.收集1-5um的颗粒尘土及各类悬浮固体。
- 2.排风量大。
- 3.阻力小。
- 4.容尘量高。
- 5.可重复性清理应用。
- 6.形式：无条式和带框布袋。
- 7.过滤材料：独特无纺布或玻纤。
- 8.高效率：60%~95%@1~5um（酶活性测定）。
- 9.应用zui高温环境、环境湿度：80%、80%。

三、高效送风口

主要运用于收集0.5um下列的颗粒尘土及各类悬浮固体。选用超细玻璃纤维纸作过滤材料，铜版纸、铝模等相关材料作切割板，与画框铝合金型材胶合板成的。每一台均经纳焰法检测，具备过滤率高、摩擦阻力低、容尘量大等优点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶屏生产制造，微生物yiyao、仪器仪表、饮料食品，PCB包装印刷等领域无尘净化车间的空调风机盘管排风处。高效率和超高效过滤器均用以净化室尾端，因其结构类型可以分为有：有挡板高效率、无挡板高效率、狂风量高效率,超高效过滤器等。

此外还有三种高效送风口，一种是超高效过滤器，能说到做到净化处理99.9995%。一种是抑菌型无挡板高效空气过滤器，具备抑菌功效，阻拦病菌进到净化车间，一种是亚高效过滤器，价格低之前一般用于要求较低的净化空间。