

供应淄博10公分岩棉板价格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供应淄博10公分岩棉板价格 |
| 公司名称 | 河北腾阔节能科技有限公司 |
| 价格 | 3.80/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:岩棉板 型号:1200*600 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 联系电话 | 0316-7093766 18730629993 |

产品详情

岩棉板被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。近年来,由于建筑外墙外保温材料选择不当造成的火灾屡屡发生,给人民群众生命财产安全造成*的损失,施可达岩棉针对建筑特性研发的系列产品为:1、施可达外墙外保温用岩棉板是专为建筑的外墙外保温系统设计生产,适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有Z高的防火等

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失,在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层,其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物,水分,还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料,这样让岩棉板保持了其轻质的特性,也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料,一方面增加岩棉板的表面的颜色,让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上起到阻燃以及保温的作用。

1.要注意防雨,不能在雨天施工。

2.用于保冷必然要在加防潮层,在温度特殊低的状况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必需是防火的

3.当温度超过一定的温度,比如:200 时,保温必需加适宜的外护,这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。
- 5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
- 6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm
- 7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。