

# 泉州 橡胶止水条 20\*20mm 腻子型制品型止水条 遇水膨胀止水条 厂家定制

产品名称	泉州 橡胶止水条 20*20mm 腻子型制品型止水条 遇水膨胀止水条 厂家定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 规格:20*20mm 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

泉州 橡胶止水条 20\*20mm 腻子型制品型止水条 遇水膨胀止水条  
厂家定制

止水条：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，入地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。即使漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。

止水钢板：适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。

制品型遇水膨胀止水条，也叫PZ型遇水膨胀止水条，外观为红色。最常见的两种型号规格：PZ250：遇水后可膨胀2.5倍；PZ400遇水后可膨胀4倍。制品型止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PZ400型来举例，正常情况下遇水可以膨胀四倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但依然可以膨胀到三倍左右。制品型止水条的膨胀时间周期较长，一般情况下浸水一天不会有明显变化，48小时才能看出有些许膨胀，7天内的膨胀率低于60%，这也是国标要求，因为如果混凝土初次浇注后，距离下次浇注的时间间隔较长，而止水条膨胀过快的话，会导致初次浇注的混凝土变形，这样止水条就失去了其止水效果，影响施工质量。