

体积法熔融指数仪

产品名称	体积法熔融指数仪
公司名称	苏州科泰科技检测设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市 吴中区 木渎 凯马大街
联系电话	13776252433

产品详情

体积法熔融指数仪

6610184616

产品编号：

体积法熔融指数仪

产品名称：

规格：

体积法熔融指数仪

产品备注：

熔融指数仪

产品类别：

产品说明

熔融指数仪技术参数:

(1) 料筒参数：内孔: $9.550\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$

(2) 活塞参数：活塞头 $9.475 \pm 0.015\text{mm}$

(3) 活塞头长度： $H=6.35 \pm 0.1\text{mm}$

(4) 口膜参数： $=2.095 \pm 0.005\text{mm}$

2、熔融指数仪控温参数：

(1) 控温范围：80~400 (2) 控温精度： ± 0.2

(3) 显示分辨率：0.1

(4) 最大功耗： $< 500W$ (5) 温度恢复时间：4min

3、熔融指数仪位置检测：

(1) 上下位置环距：30mm (2) 控制精度： $\pm 0.1mm$

(3) 位移精度： $\pm 0.01mm$

4、电源：220V，50Hz,尺寸：

430 × 310 × 440mm 设备重量：50kg。

三:熔融指数仪 标准配件：

熔融指数仪主机一台

压料杆，清洗杆3件 直径2.095口膜一只

漏斗，接料盘，一只 电源线一根，

熔融指数仪砝码标配：5KG

A：0.325KG(含压料杆) B：0.875KG C：0.960KG

D：1.200KG E：1.640KG

五:

熔融指数仪产品特点

: 特点：自动+手动切料，微机自动计算，5.7寸彩色显示测试结果，打印机辅助打印

多功能测试:MFR (熔体质量流动速率)

MVR (熔体体积流动速率) 熔体密度 熔体流动速率比FRR

体积法：MVR测试仪：每分钟流多少立方

质量法：MFR测试仪：每分钟流多少克