

南通高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	南通高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

南通市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijxsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

高效送风口生产流程：

选用二沉池加yao装置在泵前去循环系统水里添加混凝剂，污水根据增压水泵增加后，混凝剂经水泵拌和后匀称混和将该水里的细微固体颗粒飘浮和溶液化学物质开展微絮凝反应，更快形成容积超过5微米的絮体，流过滤装置管道进到高效率不一样超滤装置，絮凝物被滤袋过滤截流。

本系统采用气液协同清洗，软化器气体由鼓风机给予，软化器水以直接通过饮用水给予。全面的污水（有效全自动梯度方向相对密度超滤装置反洗污水）排进污水处理设备。

高效送风口测漏：

高效送风口测漏常见的仪器设备有：尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器。

尘埃粒子计数器

适用于**测量清洁环境里单位面积气体里的尘埃粒子尺寸及数量，可以直接检验洁净室等级为十级至三

十万级净化自然环境。体型小、重量较轻、测量精度高、功能模块实际操作简洁明了，微处理器控制，可存储、打印出测量值，检测清洁自然环境十分便利。

5C 气溶胶发生器

TDA-5C气溶胶发生器能够产生一致的多种多样孔径分布气溶胶粒子，TDA-5C气溶胶发生器与TDA-2G或TDA-2H等气溶胶光度计搭配使用时可以提供足够的考验颗粒去**测量高效过滤系统软件。