

泰州高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	泰州高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

泰州市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器gdlijxsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

四、空气过滤网的差异高效率表明方式

在被过滤气体里的烟尘浓度值以称重浓度值表示时，则高效率为称重高效率；以记数浓度值表示时，则高效率为计效效率；以其他参量作相对性表示时，乃为比色计高效率或浑浊度高效率等。

zui常见的表明方式要用过滤装置进出口贸易气旋里的细颗粒物浓度值表述的记数高效率。

1. 在额定工况下，按国标GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的相关规定，不一样过滤器高效率范畴如下所示：

初效过滤器，对 5 μm颗粒，过滤率80 > E 20，初摩擦阻力 50Pa。

中效过滤器，对 1 μm颗粒，过滤率70 > E 20，初摩擦阻力 80Pa。

高中效过滤器，对 1 μm颗粒，过滤率99 > E 70，初摩擦阻力 100Pa。

亚高效过滤器，对 0.5 μm颗粒，过滤率E 95，初摩擦阻力 120Pa。

高效送风口,对 0.5 μm 颗粒,过滤率E 99.99,初摩擦阻力 220Pa。

超高效过滤器,对 0.1 μm 颗粒,过滤率E 99.999,初摩擦阻力 280Pa。