

熔融指数仪 >> KTZ400A熔融指数仪

产品名称	熔融指数仪 >> KTZ400A熔融指数仪
公司名称	苏州科泰科技检测设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市 吴中区 木渎 凯马大街
联系电话	13776252433

产品详情

[熔融指数仪 >> KTZ400A熔融指数仪](#)

5311305916

产品编号：

KTZ400A熔融指数仪

产品名称：

规格：

熔融指数仪

产品备注：

熔融指数仪

产品类别：

产品说明

一：型号:KTZ400A熔融指数仪

二：[熔融指数仪](#)适用标准:ISO1133:1997(E)、ASTMD1238-95、JIS-K72A以及国家标准GB3682-

2000、JB/T5456、JJG878和其它相应标准制定的技术指标.

使用语言:中文英语

三：测试内容：MFR（熔体质量流动速率）MVR（熔体体积流动速率）熔体密度 熔体流动速率比FRR

四：技术参数:

1、标准件参数：

(1) 料筒参数：内孔： $9.550\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$

(2) 活塞参数：活塞头 $9.475 \pm 0.015\text{mm}$

(3) 活塞头长度： $H=6.35 \pm 0.1\text{mm}$

(4) 口膜参数： $\phi=2.095 \pm 0.005\text{mm}$

2、控温参数：

(1) 控温范围：80~400

(2) 控温精度： ± 0.2

(3) 显示分辨率：0.1

(4) 最大功耗： $< 500\text{W}$

(5) 温度恢复时间：4min

3、位置检测：

(1) 上下位置环距：30mm

(2) 控制精度： $\pm 0.1\text{mm}$

4、电源：220V，50Hz,尺寸：430 × 310 × 440mm设备重量：50kg。

五:标准配件：

熔融指数仪主机一台

微型打印机一台

压料杆，清洗杆3件

直径2.095口膜一只

漏斗，接料盘，一只

电源线一根

砝码标配：5KG

A : 0.325KG(含压料杆) B : 0.875KG C : 0.960KG D : 1.200KG E : 1.640KG

六:选配件：精密电子天平砝码超出5公斤部分选配

七:产品特点：特点：自动+手动切料，微机自动计算，5.7寸彩色触摸屏显示测试结果，打印机辅助打印

多功能测试:MFR（熔体质量流动速率）MVR（熔体体积流动速率）熔体密度
熔体流动速率比FRR

质保期:2年.

技术参数	KTZ400熔融指数仪	KTZ400A熔融指数仪	KTZ400C熔融指数仪
温度控制	A : 80~450 范围：温度误差：±0.2C : 波动：±0.5 D : 4h漂移： 0.5 E : 温度分布： 0.5 F : 分辨率：0.1		
温度恢复时间	< 4min		
切料时间	2S-600S : 可选		
切料方式	自动切料+手动切料		
材料内径	标准口模 ϕ 2.095 ± 0.005mm , 料筒内孔: 9.550mm ± 0.025mm		
最大功耗	< 500W		
测试项目	MFR质量法	MFR质量法+MVR体积法	MFR质量法+MVR体积法
测试结果	MFR=g/10min	MFR=g/10min MVR=c m ³ /10min	MFR=g/10min MVR=c m ³ /10min 熔体密度 表观粘度 a