

BYK光泽度计AG-4333

产品名称	BYK光泽度计AG-4333
公司名称	苏州科泰科技检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市 吴中区 木渎 凯马大街
联系电话	13776252433

产品详情

BYK光泽度计AG-4333

5311385116

产品编号：

BYK光泽度计AG-4333

产品名称：

规格：

BYK光泽度计

产品备注：

光泽度计

产品类别：

产品说明

BYK光泽度计AG-4333

[德国BYK公司便携式微型光泽度计](#)

测量适合于任何应用，该产品能对任何材料进行光泽测量 - 涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由DIN标准批准。

特点：小巧、方便使用

自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人误差

单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差

记忆量大：999个读数

RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长，最多可达3000个读数

符合DIN标准，可追溯至BAM和NRC

标准：

[ASTM D 523 D 2457](#)

ISO 2813 7668

[DIN 67530](#)

[JIS Z 8741](#)

技术参数：

--	--	--	--	--	--	--	--

型号	名称	光路	应用范围	测量孔径	测量范围	重复性	重现性
AG-4440	微型光泽计 20°	20°	高光泽	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4332	微型光泽计 60°	60°	中光泽	12x30mm	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4445	微型光泽计 85°	85°	低光泽	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4333	微型多角度光泽计 20/60/85°	20/60/85°	各种光泽	12x60mm	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4454	微型光泽计 45°	45°	薄膜/陶瓷	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4456	微型光泽计 75°	75°	纸张/塑料	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4435	微型三角度光泽仪 (带膜厚测量)	20/60/80°	磁性及非磁性, 测量范围: 0 - 500微米	参阅单光路	20° : 0-2000GU 60° : 0-1000GU 80° : 0-160GU	1%	2%

[德国BYK公司便携式微型光泽度计](#)

测量适合于任何应用，该产品能对任何材料进行光泽测量 - 涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由DIN标准批准。

特点：小巧、方便使用

自动校准-

随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人误差

单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差

记忆量大：999个读数

RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长，最多可达3000个读数

符合DIN标准，可追溯至BAM和NRC

标准：

[ASTM D 523 D 2457](#)

ISO 2813 7668

[DIN 67530](#)

[JIS Z 8741](#)

技术参数：

型号	名称	光路	应用范围	测量孔径	测量范围	重复性	重现性
AG-4440	微型光泽计20°	20°	高光泽	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4332	微型光泽计60°	60°	中光泽	12x30mm	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4445	微型光泽计85°	85°	低光泽	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4333	微型多角度光泽计20/60/85°	20/60/85°	各种光泽	12x60mm	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4454	微型光泽计45°	45°	薄膜/陶瓷	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4456	微型光泽计75°	75°	纸张/塑料	参阅单光路	0-2000GU	0.5GU	1GU
AG-4435	微型三角度光泽仪(带膜厚测量)	20/60/80°	磁性及非磁性, 测量范围: 0-500微米	参阅单光路	20° : 0-2000GU 60° : 0-1000GU 80° : 0-160GU	1%	2%

