

电子式电动套筒调节阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	电子式电动套筒调节阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:ZDSM 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

ZD(R)SM电子式电动式套筒调节阀，由3810L型(或PSL系列产品)直行程安排电子式电动执行器和套筒调节阀体组成。电子式电动执行机构含有伺服作用，接纳统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号，将电流信号转化成相对应平行线偏移，自动操纵调节阀门开启度，做到对管道中液体压力、总流量、环境温度、液位仪等工艺指标的连续调整。

型号规格：ZDSM

1.驱动电压：AC220V、DC24V别的工作电压可已订制

2.控制信号：4 - 20mADC或1 - 5VDC

3.公称通径：DN25 DN300

4.公称直径：1.6MPa 6.4MPa

5.应用环境温度：-40 - 450

6.设计流量指数Kv：10~1300

7.可调式范畴：50:1

8.油路板材料：生铁、铸钢件、不锈钢板

电子式电动式套筒调节阀主要特征如下所示：

1、选用平衡型阀心，不平衡力大，容许压差大，实际操作平稳。

- 2、 阀心导向性面大，能改善由涡旋和冲击性所引起的震荡。
- 3、 比一般的单、双坐调节阀门噪声降低10dB上下。
- 4、 结构紧凑，装拆维修方便。

二、电子式电动式套筒调节阀油路板：

形式：直达套筒规格锻造阀

公称通径：25 - 300mm

公称直径：PM1.6 4.0 6.4MPa

联接方式：对夹止回阀按JB78 - 59 JB79 - 59

材料：HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

三、电子式电动式套筒调节阀上单流阀：

常温下型：-20 - 200

排热型：-40 - 450

旋盖方式：地脚螺栓卡紧式

填充料：V型聚四氟乙烯填充料、柔性石墨、不锈钢波纹管

四、电子式电动式套筒调节阀阀内机构：

阀心方式：上导向性单座套筒规格或双坐套筒规格柱塞泵型阀心

流量特性：等比例特点，线形特征和快开特点

原材料：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti