

Y型过滤器-上海鸿蝶阀门

产品名称	Y型过滤器-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

Y型过滤器适用原油、化工厂、化学纤维、轻工业、污水处理、市政道路工程等生产过程中饮用水里的液态及汽体原材料，用以过滤其固态残渣。一般安装于泵、压缩机通道或仪表仪器前管道中，以保障该类设备和仪表盘。具备构造合理，阻力小，污水处理便捷等优点。可用物质可为水，油、气。可按照客户工作状况实际需要制做过滤网，其外观基本一致（Y型），内部结构滤网采用不锈钢，牢固经久耐用。当要清洗时，只需把脱卸式的过滤筒取下，除去滤出的杂物后，再次装进就可以，应用维护保养非常便捷。该过滤装置身材小、滤眼细、阻力小、效果明显、安装使用维修便捷、成本费用低、并污水处理时间较短，对一般中小型号过滤装置，只需5-10分钟左右就能清除好。

“法兰盘Y型过滤器”滤网精密度采用：

一般通水系为18-30目/cm²，换气将为40-100目/cm²，通油烟机油杯为100-300目/cm²

二、Y型过滤器【应用领域】

Y型过滤器适用蒸气、气体、汽油、水得管路中排出去锈渣及脏东西，用以保护阀门及换热设备。

1. 化工厂、石油化工生产中的弱腐蚀原材料，如：水、氨、成品油等。
2. 化工厂生产品中的腐蚀原材料，如：氢氧化钠、碳酸氢铵、浓稀盐酸、炭酸、冰醋酸等。
3. 制氢里的超低温原材料，如：液甲烷气体、液氯、液态氧以及各种制冷剂。
4. 轻工业食品类、制药业生产制造含有卫生标准的物料，如：啤酒、饮品、奶制品、粮浆医药用品等。
5. 各种各样设置工艺技术反渗透设备等。

二、Y型过滤器【关键尺寸】

型联公交压外滤网
号接称流力壳网纱
规方直耐（原原占
格式径压M材材地
（试Pa料料面
M验） 积
Pa工
）作
压
力
（
M
Pa
）

G法 1. 1. 灰不 3
L4 兰 0 1 口锈 ~
1 盘 铸钢 4
H 铁板 D
-1 N
0

G 1. 1. 球
L4 6 76 墨
1 铸
H 件
-1
6

G 2. 2. 碳
L4 5 75 素
1 钢
H
-2
5

三、Y型过滤器【关键尺寸】