

# 拉杆伸缩过滤器\*\*\*\*

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 拉杆伸缩过滤器****                  |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司                   |
| 价格   | 500.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门<br>口径:200<br>压力:16公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)   |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578     |

## 产品详情

YSTF支撑杆伸缩式过滤器结构与水垢清洗原理与Y型过滤器同样，便是多加一套产品组成，通常是安装中便捷有伸缩式赔偿室内空间。适用多层建筑、高层建筑或工厂内给水排水管路，一般安装在调压阀、减压阀、定水位阀或其他关键设备的进口端，有利于消除脏物或组装拆装以可保阀类或设备的正常使用。

### 二、支撑杆伸缩式过滤装置【结构特征】

- 1、耐污性好。污水处理便捷；商品流通范围大。流动阻力小：结构紧凑，体型小，重量较轻。
- 2、过滤网材料。均是全不锈钢板304、316L制做。耐蚀性。坚固耐用。
- 3、过滤网精密度：为80~200目，融入物质：蒸气、气体、水、成品油、也可根据用户要求订制。
- 4、固定不动定位型：它就可以伸缩式，又可定位，具备把伸缩式一部分固定不动下去不许其伸缩式的功效。特点是作用多，可用范围广泛。
- 5、伸缩式型特性：拉申长短，大部位可移伸100mm。有益于安装方便，提高效率。

### 三、支撑杆伸缩式过滤装置【关键性能参数】

型号公称抗压压力  
规格直径验工 (M  
(M作压Pa)  
Pa)力 (MPa

)  
YST 1.0 1.1  
F-10  
YST 1.6 1.76  
F-16

#### 四、支撑杆伸缩式过滤装置【关键零件原材料】

| 零件名称 | 管身               | 过滤网  | 伸缩式支撑杆 | O型圈 |
|------|------------------|------|--------|-----|
| 原材料  | 灰口铸铁或球墨铸件<br>铸钢件 | 不锈钢板 | 碳钢镀锌   | 丁晴胶 |