

金武士UPS不间断电源TD3360K三进三出外接电池60KVA

产品名称	金武士UPS不间断电源TD3360K三进三出外接电池60KVA
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:TD3360K 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

TD33 60KVA详细参数表

容量

型号

TD33 60KVA输入参数

整流器类型

额定电压

输入电压围压

输入频率范围

输入功率因数

TD33 60KVA输出参数

额定输出功率

额定输出电压

输出频率

工作方式

输出波形

转换时间

过载能力

TD33 60KVA电池和运行时间

电池型号

标机后备时间

电池包型号

电池典型充电时间

电池电压

TD33 60KVA系统参数及标准

安装类型

整机效率

电磁兼容

浪涌保护

防护类型

TD33 60KVA通信和管理

接口端口

控制面板

有声报警

TD33 60KVA物理指标

W (可根据用户要求定制)

D	800.00 mm
H	1600.00 mm
重量	506.50 KG
颜色	黑色

TD33 60KVA环境

工作环境

工作相对湿度

操作高度

存储温度

存储相对湿度

存储高度

听觉噪音距设备表面 1 m 处

TD33 60KVA保修

标准***

DSP数字化控制技术采用先进的数字化控制技术,提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能化的为客户节省使用成本。2、大屏幕LCD+LED中英文显示LCD+LED组合,中英文显示,显示内容丰富易

懂,双显示更显可靠性及人性化。3、双路交流电源输入主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。4、并机功能支持3台UPS并联冗余(选项)。5、带载能力强采用带输出隔离变压器的全桥拓扑,带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数为0.8。6、充电电流可设置用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流(1~25A)。7、电池管理功能主要包括电池故障检测、电量不足,电池丢失等常规功能。8、频率和相序自适应系统输出频率可以根据市电频率自动设置为50Hz或者60Hz;输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。9、保护和告警功能具有多种告警方式,可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示;具有输出短路、输入过压,电池反接等保护功能。10、强大的面板设置功能
输入频率:40~60Hz/50~70Hz输出电压:200/208/220/230/240Vac
(相电压)输出频率:50Hz/60Hz充电电流:1~25A

产品介绍

贫液式阀控密封铅酸蓄电池系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V,额定容量为1.2AH到250AH,设计浮充寿命:7-10年(25)

性能好

贫液式设计,电池内的电解液全部被板和细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过阀的自动开启,泄掉压力,保证,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。

免维护性能利用阴吸收式密封免维护,气体密封复合效率过95%,正常使用情况下失水少,电池定期补液维护。

绿色

正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20 的干爽环境中放置半年,补电即可投入正常使用。

适用环境温度广 - 10 ~ 45 可平稳运行。