

双联切换过滤器-上海鸿蝶阀门

产品名称	双联切换过滤器-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

STG双连转换过滤装置要以1096 μm ~ 1 μm 不锈钢网或丝网为滤芯，由两部曲轴电源开关T型三通一次转换闸阀与2个蓝式过滤器合并在一起双桶转换应用过滤装置。具备构造好用、过滤精度平稳、过滤范围大、效果较好、使用方便、纳污量大、污水处理便捷及不容易泄露等特点，适用原油、化工厂、化学纤维、轻工业、污水处理、市政道路工程使用生产过程中饮用水里的液态及汽体原材料，用以过滤其固态残渣。以此来实现提高管道物质新产品的纯净度，一般安装于泵、压缩机通道或仪表仪器前管道中，以保障该类设备和仪表盘的效果。

儒柯企业为了工业生产完成生产制造法律效力量身定做的双连转换过滤装置商品，清理更换新滤芯时无须泊车，可保证其连续运行。

二、双连转换过滤装置【应用领域】

双连转换过滤装置选用2个三通球阀，把两个单筒过滤装置拼装在一个电动机轴上，清洗过滤器时无须泊车，可保证其连续运行。适用蒸气、气体、汽油、水得管路中排出去锈渣及脏东西，用以保护阀门及换热设备。

1. 化工厂、石油化工生产中的弱腐蚀原材料，如：水、氨、成品油等。
2. 化工厂生产品中的腐蚀原材料，如：氢氧化钠、碳酸氢铵、浓稀盐酸、炭酸、冰醋酸等。
3. 制氢里的超低温原材料，如：液甲烷气体、液氯、液态氧以及各种制冷剂。
4. 轻工业食品类、制药业生产制造含有卫生标准的物料，如：啤酒、饮品、奶制品、粮浆医药用品等。
5. 客户订制设置工艺技术反渗透设备等。

三、双连转换过滤装置【结构特征】

- . 过虑产出量大、容积美观大方、容污量多、污水处理和清理便捷。
- . 根据过滤装置工作原理材料结构，拆换时省时省力，并且压滤机免清洗，省时省时省力。
- . 测漏机率小，强有力的可保证过虑质量。
- . 过虑可承受更高工作压力，风阻小，运行费用低，过滤效果好。
- . 过滤精度可按照用户要求生产加工，现阶段精密度早已达致0.5 u m。
- . 过虑应用范围广，应用灵便，安装方法多种多样。