

# 潍坊销售钢结构氟碳漆厂家可调色定制

产品名称	潍坊销售钢结构氟碳漆厂家可调色定制
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

潍坊销售钢结构氟碳漆厂家可调色定制

组成 由氟烯烃 - 乙烯基醚共聚物FEVE树脂和不变黄三聚体异氰酸脂固化剂，配以耐晒颜料、溶剂、助剂等组成的双组份涂料。

主要特性 耐候性极好,户外使用可达二十年以上；

突出的耐腐蚀和耐化学品性,

耐盐雾3000小时以上；

韧性好、耐磨擦、耐沾污、自洁性强；

耐温性好，能在-50~150 条件下长期使用。

用途 用于建筑外墙、水泥制品、瓷砖、马赛克、石棉、石膏等防腐防水装饰。

基本参数 颜色 各色

光泽 高光

固体份含量 50~60%

干膜厚度 40 μm

理论用量 140~155g/m<sup>2</sup>

闪点 27

干燥时间（25℃）表干 2h，实干 24h，完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 10℃ 25℃ 40℃

短 24h 14h 8h

长 不限制

表面处理 基面应干燥清洁，含水率应 $<6\%$ ，PH $<10$ ，结实平整，无油脂、无杂物、无松散、无开裂、无空鼓。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询本院技术部。

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询本院技术部。

前道配套用漆 外墙用底漆或腻子。

后道配套用漆 无。

施工条件 底材温度不低于5℃，且至少高于空气露点温度3℃（温度和相对湿度应在底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。

施工方法 喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10%,否则影响涂层性能。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

施工参数 混合比（重量）见产品包装桶上标签，搅拌均匀

混合后使用寿命（23℃）4小时（随温度升高而减少）

稀释剂/清洗剂 F系列专用稀释剂

无气喷涂的指导性数据

喷嘴压力 120~150千克力/平方厘米

喷嘴孔径 0.4~0.5毫米

喷涂幅度 40~80度

稀释量 0~10%（以油漆重量计）

包装及贮存 按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。