

美国苏威 PEEK 塑胶原料 A2000 自润滑

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美国苏威 PEEK 塑胶原料 A2000 自润滑 |
| 公司名称 | 京冀（广州）新材料有限公司 |
| 价格 | 750.00/千克 |
| 规格参数 | PEEK:注塑级 A2000:阻燃 美国苏威:家电部件;电动工具;电子 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址） |
| 联系电话 | 18938547875 18938547875 |

产品详情

美国苏威 PEEK 塑胶原料 A2000 自润滑

Roechling SUSTAPEEK

Polyetheretherketone

Rchling Sustaplast SE & Co. KG

产品说明：

Product characteristics

Excellent dimensional stability

High flame retardance and self-extinguishing

Very low smoke density

Typical fields of application

Medical technology

Aerospace engineering

Electrical industry

物性信息：

基本信息

尺寸稳定性良好

自熄

阻燃性

电气/电子应用领域

航空航天应用

医疗/护理用品

医疗器械

用途

物理性能额定值单位制测试方法

1.31

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.20

硬度额定值单位制测试方法

88

球压硬度

230

机械性能额定值单位制测试方法

4000

拉伸应力 (屈服)

110

拉伸应变 (断裂)

20

连续使用温度

-- 1

-60.0 到 250

-- 2

< 310

熔融温度

343

线形热膨胀系数 - 流动

5.0E-5

比热

1340

导热系数

0.25

电性能稳定值单位制测试方法

1.0E+18

体积电阻率

4.9E+16

介电常数

3.20

耗散因数 (50 Hz)

1.0E-3

可燃性等级单位制测试方法

3.00 mm

V-0

6.00 mm

V-0