

大O型圈，超耐低温大O-ring

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 大O型圈，超耐低温大O-ring |
| 公司名称 | 台湾沃尔顶密封有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省江门市开平市水口镇第三工业区唐良路36号 |
| 联系电话 | 0750-2709879 18988921205 |

产品详情

O型圈自身优点：

- 1) O型圈重量较轻，所占用空间较小，可适用于大范围压力、温度和间隙场合；
- 2) O型圈适合多种不同的密封介质；
- 3) O型圈易于维修，不易损伤；4) O型圈功能失效一般是渐进的，并且易于发现和识别；
- 5) O型圈具有高耐磨性，O型圈密封面磨损后具有自动弹性补偿功能；
- 6) O型圈使用寿命较长，在正确使用条件下，可达到O型圈材料的老化期；
- 7) O型圈适合多种密封形式，O型圈可用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动。

O型圈使用与O型圈保管 - 注意事项 1) O型圈一般不可重复使用；

2) O型圈装入沟槽中时，注意不要将O型圈发生扭曲；

3) O型圈安装时，可考虑在沟槽及O型圈上涂上密封介质；

4) O型圈在不使用的情况下尽量不要打开O型圈原包装，以免O型圈上附着有灰尘或混入异物可能造成O型圈损伤；

5) O型圈应尽量避免阳光直射或放置在锅炉等高温热源附近以免促使O型圈老化；

- 6) O型圈应避免捆扎挂在针或金属线上以免O型圈变形及唇口端损伤；
- 7) 需要特别说明的是：O型圈在保管时偶尔会出现变色的情况，即O型圈表面产生白粉，此种情况不会对O型圈的功能产生不良影响。