

吴中区各种滤料检测 苏州水处理滤料检测中心

产品名称	吴中区各种滤料检测 苏州水处理滤料检测中心
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

各种滤料检测 水处理滤料检测中心

水处理用滤料在水务行业使用较为广泛，可用于滤池中颗粒物的过滤、装填材料的承托等功能。华谨检测提供水处理用滤料检测相关项目，涉及石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料以及水处理用人工陶粒滤料等多种产品的检测。

水处理滤料种类检测标准

1、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料：CJ/T 43-2005《水处理用滤料》

2、人工陶粒滤料：CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》石英砂滤料无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力*，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-2009）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

采用天然的石英矿经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状，纯白色，具有机械强度高、截污能力强、耐酸碱性能好等优点。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；
2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外；
3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%；

4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐suan可溶率不应大于3.5%。石英砂滤料检测项目包括：破碎率，磨损率，密度，含泥量，轻物质含量，灼烧减量，盐suan可溶率，含硅量，小于用户要求的*小粒径含量，大于用户要求的*D粒径含量，有效粒径，均匀系数，不均匀数