

# 合肥墙体隔音玻璃棉板厂家

产品名称	合肥墙体隔音玻璃棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 型号:定做 密度:20-100kg
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

带铝箔离心玻璃棉厚度 铝箔超细玻璃棉厂家供应玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

### 1、玻璃棉板简介：

无甲醛环保玻璃棉采用的粘结剂与传统玻璃棉\*不同，是一种丙烯酸类粘结剂。它\*摒弃了\*、甲醛、尿素等有毒、有害物质，因而是对传统玻璃棉进行的一次革命。由于我们不仅解决了粘结剂问题，同时解决了生产过程中的固化问题及生产成本控制问题，良基目前已经成功生产出高密度的无甲醛玻璃棉(zui大密度可以做到100kg/m)，成为世界为数不多的同时可以生产低密度和高密度无甲醛环保玻璃棉产品的制造商。因此这正是诸多公司纷纷寻求与良基进行技术和生产及承销甚至包销合作的真正动因。1、防火性能部\*发布了65号文，其中规定"民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A1级的材料"。我们的产品具有zui高的防火等级A1级，\*符合国家相关的防火要求，确保建筑物的安全性，保证使用者的生命财产安全。2、憎水性结合幕墙系统构造以及安装周期场的特点，该产品设计为高憎水性产品，其憎水率高达99.8%，可以确保产品在安装过程中不会因为雨水天气而遭到破坏，确保其\*有效的保温性能。离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能zui重要的因素。流阻太小，说明材料稀疏，空气振动容易穿过，吸声性能下降；流阻太大，说明材料密实，空气振动难于传入，吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲，吸声性能存

在流阻。玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术