

乌海橡胶止水带隧道建筑水利用 300*5mm钢边式背贴中埋式 止水带 尺寸定制

产品名称	乌海橡胶止水带隧道建筑水利用 300*5mm钢边式背贴中埋式 止水带 尺寸定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

乌海橡胶止水带隧道建筑水利用 300*5mm钢边式背贴中埋式 止水带 尺寸定制

橡胶止水带在采用热黏结或热焊安装时注意事项：

- 1、如果在混凝土水坝上安装止水带或橡胶止水带，在安装前应清止水带表面的油渍、污染物，修fu被破损的部分。
- 2、对于止水带接头应按其生产厂家要求采用热黏结或热焊，搭接长度应大于150MM。橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中xin部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。
- 3、止水带或橡胶止水带应采用模板夹紧，并用专门的措施保证止水带的位置。止水带中xin线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。
- 4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。
- 5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。

橡胶止水带在地下工程渗漏水治理技术探索，国标的橡胶止水带一定要采用国jia标准GB18173.2-2000《高分子防shui材料止水带》组织生产的。作为专ye的橡胶止水带生产企业，可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外

转角型产品，适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所应保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。

背贴式橡胶止水带适用范围：应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

对于止水带在地下工程渗漏水治理技术研究

如果高层的地下工程渗漏水，会使钢筋混凝土内部存在的氢氧化钙溶失，PH值变小，容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀，并会加快结构混凝土的碱骨料反应，从而影响到结构安全，缩短了工程的使用年限。地下工程渗漏水，会失去它的使用功能。如人员长期在潮湿的环境中工作或生活容易发生氡污染，将会影响到身体健康乃至丧失劳动能力；若用于储存物资，则会使物资受潮乃至腐烂变质或失效。地下工程的渗漏，须常年采用机械排水和使用抽湿机或用吸湿剂除湿，均会造成能耗损失，成本飙升。