

# 唐音 免漆型拼接式L形无影墙模块化组合无需刷漆影视抠像

产品名称	唐音 免漆型拼接式L形无影墙模块化组合无需刷漆影视抠像
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	585.00/平方米
规格参数	特点:模块化 颜色:白色 别称:无影墙
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 声学装修方案

精品装修、砸墙、U型蓝箱、演播室灯光等

(1) 聚酯吸音板要求：材质选用进口纤维，丝质柔软，色彩靓丽鲜艳，原料环保无毒无味不伤手。板材应具有强大的强伸性、耐磨性、高弹性、绝缘性、阻燃性。厚度9mm，表面触感平滑、纹理精密规整、边缘无毛刺。吸声腔内填充吸音棉。

(2) 木质吸音板要求：标准12mm，后附吸音毡，具有阻燃性，根据声学原理进行孔槽处理，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳，饰面采用三聚氰胺，底面配以防火吸声黑毡，吸音板的基材全部采用经过处理的防霉防潮板，标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构。

(3) 矿棉吸音板：采用优质矿渣为原料，精制成球状海绵；复合纤维：采用有机纤维和无机纤维共同使用；纳米抗菌剂：采用纳米技术生产的超细颗粒抗菌剂，可渗入到所有矿棉板微孔当中，使有害菌无处藏身，达到全面防菌、防霉的作用；防潮处理：防潮使用防潮剂和辅助防潮剂相结合，运用防控相辅的防潮新概念；防潮基涂：采用双面聚氨酯防潮基涂；稀土无机复合材料：添加了稀土复合无机材料；表面涂层：表面采用优质乙稀基防霉涂层，具有抗氧化，附着稳定，防霉功能，在涂层中添加防火剂，能有效防止火势蔓延，大大提高了该产品的防火性能；珍珠岩：添加了具有防火隔热功能的膨胀珍珠岩。

(4) 教室遵循均匀布光原则，整体教室照度要求大于750lx，单灯色温大于2000k，600mm\*600mm三基色格栅灯，色温4000k，平均照度2000lx。

(5) 地板：应使用pvc橡胶地板，厚度 2mm，配合led灯光，使其教室达到冷色调空间。

(6) 教室电路：配有配电箱，主线路大于等于国标6平方铜芯线，配电箱内分路供电。

1. 空调用电，大于等于国标6平方铜芯线；

2. 照明用电，大于等于国标2.5平方铜芯线；

3. 录播设备用电，大于等于国标4平方铜芯线，回路供电大于等于1.5平方铜芯防屏蔽套线。设备线与电源线必须分别穿线管。