唐音 免漆型拼接式L形无影墙模块化组合无需刷漆影视抠像

产品名称	唐音 免漆型拼接式L形无影墙模块化组合无需刷 漆影视抠像
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	585.00/平方米
规格参数	特点:模块化 颜色:白色 别称:无影墙
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

声学装修方案

精品装修、砸墙、U型蓝箱、演播室灯光等

- (1)聚酯吸音板要求:材质选用进口纤维,丝质柔软,色彩靓丽鲜艳,原料环保无毒无味不伤手。板材应具有强大的强伸性、耐磨性、高弹性、绝缘性、阻燃性。厚度9mm,表面触感平滑、纹理精密规整、边缘无毛刺。吸声腔内填充吸音棉。
- (2)木质吸音板要求:标准12mm,后附吸音毡,具有阻燃性,根据声学原理进行孔槽处理,具有出色的降噪吸音性能,对中、高频吸音效果尤佳,饰面采用三聚氰胺,底面配以防火吸声黑毡,吸音板的基材全部采用经过处理的防霉防潮板,标准化模块设计,采用插槽、龙骨结构.
- (3) 矿棉吸音板:采用优质矿渣为原料,精制成球状海绵;复合纤维:采用有机纤维和无机纤维共同使用;纳米抗菌剂:采用纳米技术生产的超细颗粒抗菌剂,可渗入到所有矿棉板微孔当中,使有害菌无处藏身,达到全面防菌、防霉的作用;防潮处理:防潮使用防潮剂和辅助防潮剂相结合,运用防控相辅的防潮新概念;防潮基涂:采用双面聚氨酯防潮基涂;稀土无机复合材料:添加了稀土复合无机材料;表面涂层:表面采用优质乙稀基防霉涂层,具有抗氧化,附着稳定,防霉功能,在涂层中添加防火剂,能有效防止火势蔓延,大大提高了该产品的防火性能;珍珠岩:添加了具有防火隔热功能的膨胀珍珠岩。
- (4)教室遵循均匀布光原则,整体教室照度要求大于750lx,单灯色温大于2000k,600mm*600mm三基色格栅灯,色温4000k,平均照度2000lx。
- (5)地板:应使用pvc橡胶地板,厚度 2mm,配合led灯光,使其教室达到冷色调空间。
- (6)教室电路:配有配电箱,主线路大于等于国标6平方铜芯线,配电箱内分路供电。

- 1. 空调用电,大于等于国标6平方铜芯线;
- 2. 照明用电,大于等于国标2.5平方铜芯线;
- 3.录播设备用电,大于等于国标4平方铜芯线,回路供电大于等于1.5平方铜芯防屏蔽套线。设备线与电源线必须分别穿线管。