

# WG2002.NET 感应式双门双向网络门禁控制器

产品名称	WG2002.NET 感应式双门双向网络门禁控制器
公司名称	南京亚轩科技有限公司
价格	710.00/个
规格参数	
公司地址	南京市御道街113号元发商务中心426座
联系电话	13851687926

## 产品详情

### 信息内容

WG2002.NET 感应式IC卡双门双向 TCP/IP网络型门禁控制器 主板

型号：WG2002.NET

通讯方式：TCP/IP 10M/100M自适应

功能描述：可管理一个门和进出刷卡和出门按钮，或出门都刷卡

PCB电路板尺寸：160mm长\*106mm宽

控制箱尺寸：273mm\*228mm\*65mm

配套电源功率：12VDC 4-7A

电路板功耗：小于100mA

读卡器输入格式：Wiegand26（兼容该协议下的一切读卡器。例如Motorola、HID、EM、Mifare one等。）

可接读卡器数量：2对

可控制门输出：2组

开门延时时间：1-600秒可调

最大联网数：不限

运行温度：-40至70摄氏度

运行湿度：10-90%RH，无冷凝

用户注册卡数量：2万张卡权限

记录脱机存储数量：10万条存储记录

停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。

读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内。

控制器到控制器最大联机距离：TCP/IP通讯方式：视网覆盖范围定。

包装组件（购买机箱电源后）：电路板，机箱，电源，电源线，串口通讯线，安装软件光盘，

简明安装手册，合格证，  
钥匙（两片），纸箱。

门长时间未关闭、非法闯入、胁迫报警功能：有

消防联动、报警联动：如果不连接WG2000P扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接WG2000P报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能。

强制门状态为常开或者常闭功能：有

远程开门功能：有

互锁功能：有

反潜回防尾随功能：有

多卡同时验证后开门功能：有

定时常开门功能：有

电子地图：有

紧急关门功能（紧急双闭）：有

首卡开门：有

外接密码键盘功能（卡+密码，超级通行密码）：有