

GICAR流量计 微小量流量计 水流量计 小型流量计

产品名称	GICAR流量计 微小量流量计 水流量计 小型流量计
公司名称	天津市迅尔仪表科技有限公司深圳办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	南山区留仙大道
联系电话	86-075586524060/36984615 13603086172

产品详情

GICAR系列微小量流量计

应用领域：

流量在30L/H

以下的无杂质无强烈腐蚀性液

体。不适用气体、蒸汽。工作压力必须大于2bar；极小的颗粒杂质也会导致仪表损坏。

一、概述

GICAR系列微小流量流量计是一种采用涡轮原理设计专门测量微小流量的专用流量计，它具有极高的精度，特别是在高温和高压的条件下也是如此。由于灵巧的结构设计，在工作时不会形成沉淀，所以仪表的工作完成是“洁净”的。因此，即使是极为苛刻的要求，例如半导体集成电路和芯片的生产流程中使用的刻蚀剂，具有极强的耐腐蚀性，并如有一个极微小的颗粒落下，也会使芯片成为废品，这些GICAR产品都能满足。

该系列流量计用途十分广泛：可用于测量、调节、分配液体，包括工业、化学、石油和商用咖啡机等。当应用于食品卫生工业时，其产品都通过美国国家食品安全部门（NSF）的验证。

二、产品特点

- ∅ 可测微小流量
- ∅ 高精度，一般可达 $\pm 1.5\%R$ 、 $\pm 1.0\%R$
- ∅ 重复性好，短期重复性可达 $0.05\% \sim 0.2\%$
- ∅ 结构设计灵巧，易安装维护，用途广泛

三、技术参数

1、基本参数

材 质	壳体：黄铜镀镍/黄铜/塑胶 轴承：INO $\times 18/8$ (1.4305) 不锈钢 叶轮：PVDF (聚偏氟乙烯) 磁体：SrFeO陶瓷，超声焊接
密封	MVQ (硅橡胶 “ O ” 型圈)
温度范围	-10 ~+100
精度等级	$\pm 2\%$
重复精度	$\pm 0.20\%$
压力范围	最大2MPa
安装方式	水平安装
外形尺寸 (L \times B \times H)	40 \times 55 \times 40mm
连接	MPM接插件
提供电源	4.5~24VDC
输出	集电极开路
最大 (额外) 电压输出	25VDC
最大电流输出	25mA
螺纹	G1/8或者G1/4

2、流量范围

仪表口径 (mm)	测量范围 (L/min)	仪表系数 (cm ³ /imp)
1.15mm	0.035-1.6	0.50
1.3mm	0.01-1.86	0.60
1.5mm	0.045-2.08	0.67
2.0mm	0.085-2.32	1.02
2.5mm	0.12-2.4	1.44
3.7mm	0.15-3.0	2.28

四、仪表选型

型号	说明			
GICAR—				
仪表口径	1			1.15mm
	2			1.3mm
	3			1.5mm
	4			2.0mm
	5			2.5mm
	T			特殊定做 (孔径1.0—3.7mm)
信号输出方式	1			三线制脉冲
	2			二线制4-20mADC
显示方式	1			标准型 (无现场显示)
	2			现场显示型 (液晶)
防爆等级	1			标准型 (无防爆)

