铝业污泥脱水带式压滤机 带式压滤机厂家 广州绿泰环保机电

产品名称	铝业污泥脱水带式压滤机 带式压滤机厂家 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

产品详情

铝业污泥脱水带式压滤机 带式压滤机厂家 广州绿泰环保机电 广州绿泰环保设备有限公司是一家以治理环境污染、改善生态环境、节约能源为目的，专业治理：废气，污水、污泥环保设备公司。公司主要产品有：带式压滤机,脱水机.浓缩带式压滤机，污水脱水一体化机等。公司成立初始，以国际化标准组成了一支优秀、高素质的各级管理人才和专业的技术团队。我们拥有专业的设备制造厂，完整的硬件配套设施和科学规范的生产管理体系。成立了产品研发部，实验室，以及完整的产品生产工序。能根据用户要求设计生产成套环境治理设备。 我们对不同类型的工业生活.废气，污水、污泥，植物湿渣，印染污泥,电镀污泥,造纸污泥,化工污泥,城市污水,矿业尾水,皮革污泥,钻井,酿造污泥,食品污泥,纺织活性污泥,化纤气浮污,泥啤酒厂生化污泥,制碱盐泥,温法炼钭污泥,电解二氧化锰,矿山尾水，硫铁矿山污泥,电石渣污泥,水泥厂污泥,洗煤厂煤泥,钢铁厂尾污泥,钢铁厂转炉污泥,钢铁厂高炉瓦斯泥,河道污泥,铝厂污泥等各行业的污泥不同的特性，我们的技术团队可根据用户要求设计配套治理方按。 公司秉承“ 诚信、务实、进取、科技创造未来 ”的企业理念。以“ 绿色，可持续发展 ”为目标。谒诚为客户服务！为环保事业贡献一份力。 LTD1000NJ带式浓缩加长型压滤机主要技术参数和质量保障要求 一、主要技术参数
1.主机型号:LTD1000NJ 2.主机功率:1.5KW 成套设备功率：10.45KW
3.主机外型尺寸:长×宽×高=5800×1750×1850(㎜) 4.滤带有效宽度:1000㎜ 5.滤带有效速度:2-10m/min
6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
8.滤带采用缎纹带(易清洗)：上滤带长度:15000㎜,下滤带长度:15150㎜，浓缩带：5250mm
9.污泥(浓泥浆)处理量：8-12m3/h 10.滤饼含水率:≤80% 二、 质量保障要求 1. 主机机架采用镀锌碳钢100×100×5㎜方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆） 2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5㎜以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。 3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。 4. 主传动电机采取摆线针轮减速机。 5. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用4000工作小时。 6. 整机保用一年