

# PP台湾台塑PP1024T 挤出透明高耐热PP材料

产品名称	PP台湾台塑PP1024T 挤出透明高耐热PP材料
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	11.20/千克
规格参数	熔融指数:1.8g/10min 型号:1024T 热变形温度:120
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

PP 1024T

主要性能：均聚物、清晰度高、刚性高、耐热性高。

主要参数：熔流率1.8g/10min、洛氏硬度（R）110、拉伸应变200%、冲击强度（23℃）6、热变形温度120℃。

主要用途：片材、瓶子、型材、文件夹等等。

品牌：台湾台塑（永嘉烯）

商标名：YUNGSOX

生产厂商：台湾塑胶工业股份有限公司

经营台湾台塑PP聚丙烯：

供应PP 3015：抗冲共聚物、抗撞击性高、耐低温-20℃ 撞击，熔流率2g/10min。

供应PP 1120：均聚物、刚性良好、耐热性高，熔流率15g/10min。

供应PP

1124：高硬度PP，均聚物、刚性高、良好的表面光洁度、耐热性高、耐磨蚀性良好，熔流率15g/10min。

供应PP 1350D：低翘曲性，良好的表面光洁度，均聚物，高流动性，熔流率35g/10min。

供应PP 1450D：低翘曲性，良好的表面光洁度，均聚物，高流动性，熔流率45g/10min。

供应PP

1600D：低翘曲性，良好的表面光洁度，均聚物，生产阶段快，外观良好，高流动性，熔流率60g/10min。

供应PP 5090T：无规共聚物、清晰度高、耐化学性良好，熔流率14g/10min。

供应PP 5018T：无规共聚物、清晰度高，熔流率1.7g/10min，吹塑成型、果汁瓶、型材等等。

供应PP 5350T：流动性高，清晰度高，无规共聚物，食品级，熔流率35g/10min，热变形温度95.0。

供应PP 3040：抗冲共聚物、中等抗撞击性，熔流率5g/10min。

供应PP 3040C：抗冲共聚物、刚性良好、抗撞击性高、耐低温撞击，熔流率3.5g/10min。

供应PP 3064：刚性高，抗撞击性高，食品级，抗冲共聚物，耐热性高，熔流率6.0g/10min。

供应PP 3080：抗冲共聚物、中等抗撞击性。

供应PP 1040F：均聚物、高拉伸强度，熔流率3g/10min。

供应PP 1352F：均聚物，良好的拉伸强度，柔软，抗气体褪色性，熔流率35g/10min。

供应PP 1005：均聚物、良好的剥离性，挤出管材，片材，熔流率0.5g/10min。

供应PP 1024：均聚物、清晰度高、刚性高、耐热性高，熔流率1.8g/10min，挤出片材。吹瓶。

经营PP（聚丙烯）：均聚级PP，共聚级PP，透明级PP，耐候级PP，高抗冲PP，抗静电PP，高流动PP，阻燃PP，高硬度PP，耐寒PP，吹塑（瓶）PP，薄膜（透明）PP，板材级PP，高耐热PP，医用级PP，食品级（FDA）PP，玻璃纤维增强PP，矿物纤维增强PP，高光泽PP，低翘曲PP，耐水解PP。