

无锡GB 8624建材燃烧性能分级检测难燃板材测试

产品名称	无锡GB 8624建材燃烧性能分级检测难燃板材测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

防火等级分类：高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行检测）

A级，不燃性，如花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石灰制品、粘土等。

B1级，难燃性，如纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等。

B2级，可燃性，如各类天然木材、木制人造板、竹材、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等。

B3级，易燃性

防火等级检测介绍：防火材料是指各种对现代防火起到性的作用的、多用于建筑的材料。常用的防火材料包括防火板、防火门、防火玻璃、防火涂料、防火包等。防火材料测试报告办理需要是指国家认证的检测机构，根据产品对应的质量标准，使用国家规定的检测方法，对产品的质量进行检测之后，出具的合格的产品质量检测报告。国家标准GB824-2012将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。A级：不燃性建筑材料：几乎不发生燃烧的材料。B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。B3级：易燃性建筑材料：无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

防火等级检测范围

饰面型防火涂料、构件防火涂料、钢结构防火涂料等各类防火涂料、阻燃塑料及其制品、纺织品、阻燃织物、建筑材料及产品、铺地材料、外墙保温系统等各类防火材料、防火板、防火门、防火窗框、防火卷帘、防火玻璃、电梯层门、通风管道、防火封堵材料、消防排烟风机等各类防（耐）火构件。

样品要求：

A1：测不燃性，总热值，取样0.5平方

A2：（不燃性，总热值）二选一，单体燃烧，取样8平方或者（1.5m * 1m
1.5m * 0.5m各三块，0.5平方一块）

B1B，B1C，B2D：测单体燃烧和可燃性，取样9平方（1.5m * 1m
1.5m * 0.5m各三块，250 * 90横纵各三块）

注：单体燃烧需要做三组试验，每组需要样品1.5*1米一块和1.5*0.5米一块，可燃性需要样品250mm × 90mm横纵各三块