

柔性边坡防护网直销商

产品名称	柔性边坡防护网直销商
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

柔性边坡防护网直销 适用紧贴设施旁（无缓冲地带）的侵蚀脱落边坡，选用遮盖移动式：预应力钢筋使小山坡成为一个稳固的总体，把灾难解决在萌芽状态。主营产品有以下几点种类：Z1型（石夹土，以石为主导，石崩）：锚索，支撑点绳，钢丝网片，钢格网。Z2型（土夹石，以土为主导，土崩）：锚索，钉板（或暗笋，锚杆），三维稀土合金高韧性耐腐蚀钢丝网片N/mm³），植物群落园林绿化。

据了解，该整治护坡坐落于广州番禺区大龙街石岗西村山上，护坡为土质边坡，坡角机械设备基坑开挖产生较斜坡度，未采取相应预防措施。近些年，受持续强降水功效，护坡部分坡段产生坍塌，虽产生坍塌规模较小，但是因为山上护坡耸立，但未做出任何预防措施，严重危害了坡角住宅区及幼稚园等财产安全，该护坡被列入广州番禺区街镇自然灾害安全隐患点，需进行综合治理工作。

并在每一个孔位于凿一深层小不于锚索露出环套长度凹痕，一般规格20cm，深20cm；可根据实际情况调节。3．按设计深度凿岩锚索孔并消除孔里烟尘,深度应比设计方案锚杆长度长5cm左右,直径不低于φ45；当受凿岩设备限定时，组成每条锚索的双股钢丝绳应分别锚入两个直径不低于φ35的锚孔内，形字型锚索，双股钢丝绳间交角为15°-30°，从而达到相同的钢筋锚固实际效果。1．对坡面防护区浮灰及晶石开展消除；2．从保护地区中间逐渐向两侧放线测量明确锚索位。

材料：边坡防护网，一般钢丝格栅和TECCO高韧性钢丝格栅。主动边坡防护网结构：前者根据钢丝绳锚杆和/或支持绳安装方式，后面根据建筑钢筋（可释放预应力钢筋）和/或钢丝绳锚杆（有边缘支撑点绳时使用），常用锚垫板及其必需时的边缘支撑点绳等安装方式。

积极边坡绿化性：具有较高的软性，高保护抗压强度，易铺展性。适用一切边坡地貌，安装流程规范化，化。系统采用膜切化安装方法，工期较短，施工成本低。系统软件原材料的独特加工工艺跟高防腐蚀防锈处理技术性，取决于全面的极高使用寿命。系统软件能把施工队环境的作用降至点，其保护地区能够足够的维护砂土，岩体的牢固，方便人力园林绿化，有益于环境保护。

具有较高的软性，高保护抗压强度，易铺展性。适用一切边坡地貌，安装流程规范化，化。系统采用膜切化安装方法，工期较短，施工成本低。系统软件原材料的独特加工工艺跟高防腐蚀防锈处理技术性，取决于全面的极高使用寿命。系统软件能把施工队对环境的影响降至点，其保护地区能够足够的维护砂土，岩体的牢固，方便人力园林绿化，有益于环境保护。

功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使将自动部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网，一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅 匀传送以充分运用整个系统的防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并降低单条锚索的锚固力规定。