

## TPE 150-45D、 151-38D美国ENPLAST：

产品名称	TPE 150-45D、 151-38D美国ENPLAST：
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	28.00/件
规格参数	美国ENPL:15 g/10 min 151-38:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

(热塑性弹性体) 美国ENPLAST：TPE 150-45D、 151-38D、 176-75A、 TPE的软触感特性可以专门量身定做，以产生一种特殊的手感（触感宜人、光滑、潮湿手柄、柔滑等）。产品系列包括：可以极好地粘附于众多工程塑料的重叠模塑型TPE，透明级、耐热级TPE，特透明的品种，肖氏OO级硬度可低至30的特软型TPE，典型应用，玩具、婴儿保育用品、手柄、把手、旋钮、婴儿奶瓶奶嘴，橡皮奶头、固齿器，动力工具、庭园工具、油漆工具、方向盘，手持式电子装置、便携式电子用品、商用电器外壳，医疗保健装置、胶管 家用器皿与电器、体育用品

物性信息：

基本特性

抗紫外线性能良好

形式  
加工方法

耐臭氧性能  
粒子  
挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.13

硬度额定值单位制测试方法

38

弹性体额定值单位制测试方法

****应变	7.50
300%应变	9.00
拉伸应力 (断裂)	12.5
伸长率 (断裂)	550
压缩**变形	
23 ° C, 22 hr	45
70 ° C, 22 hr	61
补充信息 listed as Density, ISO 1183, was tested in accordance with ISO 2781.Ozone Resistance, ISO 1431: No Crack 注射前部温度控制	150 到 160
料筒前部温度	170 到 180
射嘴温度	185 到 190
加工 (熔体) 温度	190 到 200
模具温度	10.0 到 50.0

螺杆长径比	20.0:1.0
螺杆压缩比	2.5:1.0
挤出率值单位制	90.0

干燥时间	1.0
------	-----