工厂直销DC-DC定电压电源模块

产品名称	工厂直销DC-DC定电压电源模块
公司名称	恒率电源（北京）市场销售服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京丰台玉泉营宝隆大厦2-1527室
联系电话	86-01051243582 18600886801

产品详情

ESXX(H)IS(D)XX-XW 单/ 双输出 (功率:3W Max)

外形尺寸:21.90*9.00*11.20mm

说明：单排直插（SIP）封装，任意值电压输入转换出任意值

电压输出，精度为±0.5%、±1%、±2%

简说：DC/DC定电压隔离稳压单(正压或负压)/双输出（两路正压或两

路负压及或一正一负)转换器,输出共同一地线，瞬变响应快，极

低纹波噪声输出，无需外围元件，即可工作，脚位采用8PIN单

列,16PIN双列直插,小型封装(也可多隔离多输出)

具有良好的抗干扰性能，输出有短路、过载、过热保护电路，自恢复

应用：便携仪表、医学仪表，自控装置,防盗报警器，手持仪表等数字电路

. 内置输入滤波器,负载效应：≤±2%(0%~100%负载)

. 过流保护点：110%~150% 标称输出电流自恢复

工 作温度：-25/-40～+85°C,存储温度：-40～+125°C,相对温度：10%~90%

. 源效应：≤±1%(输入电压范围),温度系数：≤±0.02%/°C

. 隔离电压：1000VDC-4500VDC 0.5mA 1Minute,效 率：72% Typ（满载)

. 输出纹波/噪声（20MHz带宽):50mVp-p Max

. 开关频率：150~200KHz, MTBF：200000h

. 功率：0.1W～3W

（高阻燃塑胶封装）