

PP台湾台塑(永嘉烯)1100 光学PP材料 高刚耐热性佳

产品名称	PP台湾台塑(永嘉烯)1100 光学PP材料 高刚耐热性佳
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	熔融指数:11g/10min 洛氏硬度:107 热变形温度:115
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

品牌：台湾台塑（永嘉烯）

商标名：YUNGSOX

生产厂商：台湾塑胶工业股份有限公司

型号：PP 1100

主要性能：均聚物、光学级、刚性良好、耐热性高。

主要参数：熔流率11g/10min、洛氏硬度（R）107、断裂点伸长率500%、刚性系数14500、热变形温度115。

主要用途：电器用具、食品容器、家用货品等等。

经营PP（聚丙烯）：均聚级PP，共聚级PP，透明级PP，耐候级PP，高抗冲PP，抗静电PP，阻燃PP，高硬度PP，耐寒PP，吹塑（瓶）PP，板材级PP，高耐热PP，医用级PP，食品级（FDA）PP。

供应【进口品牌】吹塑吹瓶PP、耐气候PP、医用医疗级PP、耐高温PP：

推荐一：吹塑吹瓶PP

供应PP台湾台塑PP 5018T：无规共聚物、清晰度高，熔流率1.7g/10min，吹瓶级。

供应PP韩国SK PP R520Y：熔流率1.8g/10min，吹塑成型应用。

推荐二：耐气候PP

供应PP台湾台化PP K3009AU：抗紫外线，抗UV，熔体流动速率:10 g/10min。

供应PP韩国三星PP BJ300：抗紫外线性能良好，脱模性良好，熔流率5.0g/10min。

供应PP新加坡埃克森美孚PP AP3AW：抗紫外线性能良好，低翘曲，熔流率10g/10min。

推荐三：医用医疗级PP

供应PP埃克森美孚PP 9074MED：可辐射消毒，抗辐射性，可控流变，清晰度高，熔流率24g/10min

供应PP韩国湖南PP J-560SW：无规共聚物、高光泽度、气味低到无，熔流率18g/10min。

推荐四：耐高温PP

供应PP台湾台塑PP

1124：均聚物，耐热性高，熔流率15g/10min，洛氏硬度（R）115，热变形温度135 。

供应PP韩国三星PP HJ730：结晶均聚物，高硬度，高耐热，熔流率20g/10mi，热变形温度137 。

供应PP韩国油化PP HJ4012：均聚物，高耐热，熔流率14g/10min，热变形温度140 。