

市政环保塑胶跑道厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 市政环保塑胶跑道厂家 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

塑胶跑道厂家

优良的塑胶跑道应当依赖于高标准的基础建造，基础建造对铺设塑胶跑道的至关重要。可采用沥青混凝土或者水泥混凝土，并具有一定的强度和稳定性。跑道基础不能产生裂缝和由于冰冷或者炎热引起的不均匀。水泥混凝土基础一定要切割伸缩缝。

基础表面应有一定平整度和坡度，平整度为3米内高低 3MM,排水坡度为千分之三到千分之六。基础表面应保持干净干燥，基础完工后，沥青混凝土要求有不低于7天的保养期，水泥混凝土要求有不低于25天的保养期。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的佳全天候室外运动场地坪材料。

一、塑胶跑道特性：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。