

台湾台塑PP塑料1120(台湾PP永嘉烯1120)

产品名称	台湾台塑PP塑料1120(台湾PP永嘉烯1120)
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	熔融指数:15g/10min 洛氏硬度:111 热变形温度:120
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变更，请您来电咨询，谢谢！

品牌：台湾台塑（永嘉烯）

商标名：YUNGSOX

生产厂商：台湾塑胶工业股份有限公司

型号：PP 1120

主要性能：均聚物、刚性良好、耐热性高。

主要参数：熔流率15g/10min、洛氏硬度（R）110、拉伸应变300%、冲击强度（23℃）39J/m、热变形温度115℃。

主要用途：电器用具、食品容器、家用货品等等。

供应PP聚丙烯：

供应高透明食品级PP 5090T 台湾台塑

供应超高透明性PP ST611M,ST868M 台湾福聚

供应15%玻纤增强级PP 3015 台湾台塑

供应高抗冲PP 7633,7533 台湾福聚

供应高抗冲防火PP SH3302、PJ3040 高刚性 台湾福聚

供应PP泰国食品级1126NK（薄膜）；食品级1100NK(容器)、1102NK

供应PP台福聚PF7251,SF7251(MI=9.5，5.0玻纤20%，本色FDA，¥21)

供应PP台福聚6331,K1011,3080,1120(透明食品级FDA认证)；7633,7533(高抗冲)

供应PP台福聚超高透明性ST611M、ST868M；耐热高刚性ST242、SI4301；高刚性高抗冲阻燃级PJ3040

供应PP台塑5090T(高透明食品级FDA认证)；3015

供应PP新加坡透明食品级FC9413L（美国FDA标准，食品包装，涂覆级

供应PP中石化茂名纤维级Z30S、V30G；拉丝级T-30S；医疗食品级T-36F

供应PP日本：131、141、W531A

供应PP印度薄膜级100EY

供应PP沙特基础拉丝级500P（机织，地毯）；注塑级575P，570P

供应PP韩国晓星高冲击强度J340;透明级R701,R601,R401;医疗透明级R530,注塑级J640,J700,J740

供应PP台湾南亚阻燃V0级3317

供应PP台湾福聚：6331，7533，7633

供应PP台湾永嘉：3015，5090T，1020

PP特性：

1.PP化学名称:聚丙烯，英文名称:Polypropylene，又名百折胶；缩水率：0.012至0.018%；PP相对密度:0.9-0.91克/立方厘米。

2.PP外观：未着色时呈白色半透明，蜡状；本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无臭无毒，无机械杂质。

3.PP用途：适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件；常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠、电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽、扁丝、纤维、包装薄膜、风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫、剪草机、喷水器等。

PP成型性能：

a. 结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。

b. 流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔。凹痕，变形，流道可作小些，排气不超过3丝。

c. 冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度。料温低方向方向性明显。低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，留痕，90度以上易发生翘曲变形。

d. 塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。